




D ➔



Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Höhe des Kamins : 698-878/698-998
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 46
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 28,887
Steuerung : mechanisch
Regelung der Leistungsstufen : 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 480
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 350
Anzahl der Lampen (Stck) : 4
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 57
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242004173236
Anschlusswert (W) : 210
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 60; 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Insel



Sonderzubehör

Z50XXPOX0	Z50XXPOX0 CleanAir Aktivkohlefilter rege
Z5102X1	Z5102X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
Z5106X5	Z5106X5 Starterset für Umluftbetrieb
Z5170X1	Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatz)
Z5286X0	Z5286X0 CleanAir Umluftmodul
Z5909N1	Z5909N1 Kaminverlängerung 1100 mm
Z5912X0	Z5912X0 Adapter für Dachschrägen links /
Z5914X0	Z5914X0 Adapter für Dachschrägen vorne/h
Z5919N1	Z5919N1 Kaminverlängerung 1600 mm
Z5921N0	Z5921N0 Montageturmverlängerung 500 mm
Z5923N0	Z5923N0 Montageturmverlängerung 1000 mm

N 30, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl

I79SR22N0

Ausstattung

- * Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- * Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- * Energie-Effizienzklasse: D*
- * Durchschnittlicher Energieverbrauch: 117.3 kWh/Jahr*
- * Lüfter-Effizienzklasse: D*
- * Beleuchtungs-Effizienzklasse: F*
- * Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- * Geräusch min./max. Normalstufe: 42/57 dB

Design:

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen

Ausstattung:

- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung
- Wippschalter für 3 Leistungsstufen
- Doppelflügeliges Hochleistungsgebläse
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Information:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 900 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 812-1044 x 900 x 600 mm
- Abluftleistung nach EN 61591
max. 480 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x Halogenlampen 20W
- Beleuchtungsstärke: 508 lux
- Farbtemperatur: 2700 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 210 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 30, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl

I79SR22N0

Maßzeichnungen

