

N 50, INSELHAUBE, 90 CM, KLARGLAS
189EH52N0



A

- ✓ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ✓ Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- ✓ Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- ✓ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33.2 kWh/Jahr*
- ✓ Lüfter-Effizienzklasse: A*

Sonderzubehör

| | |
|----------|--|
| Z50XP0X0 | Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) |
| Z5101X1 | Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) |
| Z5105X5 | Standard Umluftset |
| Z5170X1 | Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatz) |
| Z5280X0 | Z5280X0 CleanAir Umluftmodul |
| Z5908N1 | Kaminverlängerung 1100 mm |
| Z5911X0 | Adapter für Dachschrägen links / |
| Z5913X0 | Z5913X0 Adapter für Dachschrägen vorne/h |
| Z5918N1 | Kaminverlängerung 1600 mm |
| Z5920N0 | Montageturmverlängerung 500 mm |
| Z5922N0 | Montageturmverlängerung 1000 mm |

Ausstattung

Technische Daten

| | |
|--|-------------------------|
| Bauart: | Inselesse/Deckenlüfter |
| Länge Anschlusskabel: | 130.0 cm |
| Höhe des Kamins: | 699-879/699-999 mm |
| Gerätehöhe: | 52 mm |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: | 550 mm |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas: | 650 mm |
| Nettogewicht: | 29.3 kg |
| Steuerung: | elektronisch |
| Regelung der Leistungsstufen: | 3-stufig + 2 Intensiv |
| Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: | 430 m ³ /h |
| Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: | 350.0 m ³ /h |
| Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: | 290 m ³ /h |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: | 670 m ³ /h |
| Max. Luftmenge: | 430 m ³ /h |
| Anzahl der Lampen (Stck): | 4 |
| Geräusch: | 57 dB(A) re 1 pW |
| Durchmesser des Abluftstutzens: | 150 / 120 mm |
| Material des Fettfilters: | Aluminium waschbar |
| EAN-Nummer: | 4242004172994 |
| Anschlusswert: | 142 W |
| Absicherung: | 10 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50; 60 Hz |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Gerätetyp: | Insel |
| Nachlaufzeit mit automatischer Abschaltung: | 10 min |



4 242004 172994

N 50, INSELHAUBE, 90 CM, KLARGLAS
189EH52N0

Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/57 dB

Design:

- Glasscheibe mit Glasschirm
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen

Ausstattung:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Energiesparender Betrieb durch doppelstufiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Softlight
- Dimm-Funktion

Technische Information:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 751-931 x 900 x 680 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 751-1051 x 900 x 680 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 819-1051 x 900 x 680 mm
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 430 m³/h
- Intensivstufe 670 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W
- Beleuchtungsstärke: 1201 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 142 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

