

N 50, Deckenlüfter, 90 cm, Edelstahl  
195CAQ6N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Der Einbaudeckenlüfter ist flächenbündig in die Decke integriert und lässt Raum für mehr

- ✓ Kochfeldbasierte Haubensteuerung - bequeme Steuerung der Haube über das Kochfeld
- ✓ Dimmfunktion - per Fernbedienung ist das Licht der Haube einfach dimmbar
- ✓ Fernbedienung - Komfortable Steuerung des Deckenlüfters per Fernbedienung
- ✓ Efficient Silent Drive Motors - sorgt für sehr leises Kochen dank des geräuscharmen Motors
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 299mm x 888.0mm x 487mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
Nettogewicht (kg) : 22,554  
Steuerung : elektronisch  
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 459  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 565.0  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 422  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 798  
Anzahl der Lampen (Stck) : 4  
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 56  
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150  
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar  
EAN-Nummer : 4242004235699  
Anschlusswert (W) : 174  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 50; 60  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Insel

#### Sonderzubehör

Z50XXP0X0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
Z52JCC1N6 Clean Air Plus Umluftset extern inox  
Z52JCC1W6 Clean Air Plus Umluftset extern weiß  
Z52JCD0N0 Long Life Umluftset extern inox  
Z52JCD0W0 Long Life Umluftset extern weiß  
Z53XXB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)



4 242004 235699

## Ausstattung

### Bauform

- 90 cm
- Für Deckenmontage über Kochinseln

### Design

- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl
- Randabsaugung

### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 458 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 798 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:  
Umluftstufe:  
Max. Normalbetrieb: 422 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe: 565 m<sup>3</sup>/h  
Geräuschwerte Umluft:  
Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB

### Komfort

- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Fernstart und Fernüberwachung für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- BLDC Motor
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- Softlight
- Beleuchtungsstärke: 659 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

### Maße

- Gerätemaße (BxT): 900 x 500 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 299 x 888 x 487 mm

### Technische Informationen

- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 174 W
- Abluftstutzen ø 150 mm

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Maßzeichnungen

