

N 50, Inselhaube, 90 cm, Klarglas
195GBE2N0



COOKING PASSION SINCE 1877



B

Design-Haube mit frischem Material-Mix - die ebene Glasplatte wird zum waagerechten Flachdach für die klassische 'Box'.

- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED-Licht – alles erleuchtet beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Inselesse/Deckenlüfter
Länge Anschlusskabel : 130,0 cm
Höhe des Kamins : 698-878/698-998 mm
Gerätehöhe : 46 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht : 31,6 kg
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 429 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 527 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 390 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 733 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 4
Schalleistung : 60 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 150 / 120 mm
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
EAN-Nummer : 4242004232278
Anschlusswert : 256 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 60; 50 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Insel

Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z50XP0X0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z52CG1X4 Clean Air Standard Umluftset
Z52CXC1N6 Clean Air Plus Umluftset extern
Z53CXB1X4 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
Z53XXB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z5908N1 Kaminverlängerung 1100 mm
Z5911X0 Adapter für Dachschrägen links /
Z5918N1 Kaminverlängerung 1600 mm
Z5920N0 Montageturmverlängerung 500 mm
Z5922N0 Montageturmverlängerung 1000 mm



4 242004 232278

Ausstattung

Bauform

- Inselesse, 90 cm
- Glas-Esse
- Für Deckenmontage über Kochinseln

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 72.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/60 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 60dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 429 m³/h, Intensivstufe 733 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 60 dB dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 390m³/h
Intensivstufe: 527m³/h
Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 67dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW

Komfort

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Kurzhubtasten
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 502 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- energieeffizienter Kondensatormotor
- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

Technische Informationen

- Gesamtanschlusswert: 256 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Maßzeichnungen

