

N 90, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl  
196BMV5N5



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Flaches Design in modernster Form - unsere klassische Design-Haube 'Box'.

- ✓ Vollautomatische Haube – übernimmt die Kontrolle, sobald Sie das Kochfeld einschalten.
- ✓ Kochfeldbasierte Haubensteuerung – Abzugsstärke und Beleuchtung nach Bedarf.
- ✓ Einstellbares Weißlicht – Anpassung der Weißnuancen passend zur Umgebung einfach per Knopfdruck
- ✓ Spezielle Geräuschdämmung – für einen ruhigen Kochbereich.
- ✓ EfficientDrive Motortechnologie – leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauart : Inselesse/Deckenlüfter  
Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE  
Länge Anschlusskabel : 130 cm  
Höhe des Kamins : 698-878/698-998 mm  
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 46 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
Nettogewicht : 30,4 kg  
Steuerung : elektronisch  
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 445 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 457 m<sup>3</sup>/h  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 353 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 867 m<sup>3</sup>/h  
Anzahl der Lampen (Stck) : 4  
Schalleistung : 54 dB(A) re 1 pW  
Durchmesser des Abluftstutzens : 150 / 120 mm  
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar  
EAN-Nummer : 4242004232186  
Anschlusswert : 172 W  
Absicherung : 10 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 60; 50 Hz  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Insel

#### Zusätzlich erhältlich Zubehör

Z50XXP0X0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) , Z52CBD2X1 : Long Life Umluftset extern , Z52CBI2X4 : Clean Air Standard Umluftset , Z52CXC2N6 : Clean Air Plus Umluftset extern , Z53CBB2X4 : Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz) , Z53XXB1X6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) , Z5909N1 : Z5909N1 Kaminverlängerung 1100 mm , Z5912X0 : Z5912X0 Adapter für Dachschrägen links / , Z5914X0 : Z5914X0 Adapter für Dachschrägen vorne/h , Z5919N1 : Z5919N1 Kaminverlängerung 1600 mm , Z5921N0 : Z5921N0 Montageturmverlängerung 500 mm , Z5923N0 : Z5923N0 Montageturmverlängerung 1000 mm



4 242004 232186

## Ausstattung

### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36.5 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Max. Lüfterleistung 445 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 445 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 867 m<sup>3</sup>/h
- Max. Förderleistung: 867 m<sup>3</sup>/h

### Design

- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Deckenmontage über Kochinseln

### Komfort

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über TouchControl mit 3x7-Segment
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 3x7-Segment
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Dimm-Funktion
- Softlight
- BLDC Motor
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter

### Technische Informationen

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 445 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 867 m<sup>3</sup>/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:  
Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 353 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe: 457 m<sup>3</sup>/h  
Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K - 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
- Beleuchtungsstärke: 659 lux
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 172 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Maßzeichnungen

