

N 90, TISCHLÜFTER, 90 CM, KLARGLAS  
 198WMM1S7



Der ausfahrbare Dunstabzug aus Glas mit Guided Air Technologie  
 - gewährt gleichmäßigen Abzug auf dem gesamten Kochfeld.

- ✓ Guided Air Technologie: Gleichmäßiger Abzug auf dem gesamten Kochfeld
- ✓ Glas Panel mit Beleuchtung: 16,7 Millionen Farben für eine individuelle Beleuchtung des Kochfelds
- ✓ Easy Access Filter: Per Knopfdruck können die Filter entnommen und im Geschirrspüler gereinigt werden.
- ✓ Hohe Abluftleistung: sorgt für freie Sicht beim Kochen dank effizienter Motortechnologie.
- ✓ Kochfeldbasierte Haubensteuerung: Abzugsstärke und Beleuchtung nach Bedarf.

Z861SB1 90° Flachkanalbogen horizontal, Z861SB2 90°  
 Flachkanalbogen L vertikal, Z861S10 Adapterstück rund-flach,  
 Z861S1 90° Adapterstück rund-flach, Z861SM1 Flachkanalstück  
 gerade 500mm, Z861SM2 Flachkanalstück gerade 1000mm,  
 Z861SS1 Verbindungsmanschette (weiblich), Z92WWB1X6 Clean  
 Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz), Z92WW1X7 Clean Air Plus  
 Umluftset, Z92WWJ12 Long Life Umluftset, Z92WWM11  
 Einbausatz Montageset f. abnehmb. Lüfter, Z92WWY9X2  
 Montageset (für nahtlosen Einbau), Z93WWX1X1 Flachkanal  
 Überg.rund 90° NW150 Metall, Z93XXX1X1 Aluflex-Rohr rund 150

Bauart: ..... Downdraft/Tischlüfter  
 Länge Anschlusskabel: ..... 130.0 cm  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 703mm x 854.0mm x 123mm mm  
 Gerätehöhe: ..... 709 mm  
 Nettogewicht: ..... 37.5 kg  
 Steuerung: ..... elektronisch  
 Anzahl der Leistungsstufen: ..... 3-stufig + 2 Intensiv  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: ..... 519 m³/h  
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: ..... 596 m³/h  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: ..... 456 m³/h  
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: ..... 833 m³/h  
 Max. Luftmenge: ..... 519 m³/h  
 Geräusch: ..... 62 dB(A) re 1pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 150 mm  
 Material des Fettfilters: ..... Edelstahl  
 waschbar  
 EAN-Nummer: ..... 4242004252283  
 Anschlusswert: ..... 300 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 60; 50 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Gerätetyp: ..... Integrierbar



## N 90, TISCHLÜFTER, 90 CM, KLARGLAS I98WMM1S7

	
<b>Bauform</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar</li> <li>• Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 cm</li> <li>• Zur Montage in einem Küchenschrank</li> <li>• Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösung.</li> <li>• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb</li> <li>• Für Umluftbetrieb wird ein Clean Air Plus Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt.</li> </ul>	<b>Betriebsart und Leistung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abluftleistung nach EN 61591:</li> <li>• max. Normalbetrieb 519 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• Intensivstufe 833 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:</li> <li>• Max. Normalstufe: 519 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• Intensivstufe: 833 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:</li> <li>• Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW</li> <li>• Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW</li> <li>• Max. Lüfterleistung 519 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591</li> <li>• Abluftleistung nach EN 61591: max. 833 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 62 dB dB(A) re 1 pW</li> <li>• Geräusch min./max. Normalstufe: 41/62 dB</li> <li>• Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:</li> <li>• Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 456 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• Intensivstufe: 596 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW</li> <li>• Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW</li> <li>• Efficient Drive Motortechnologie - leiser und energieeffizienter Motor</li> <li>• Max. Förderleistung: 833 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>
<b>Design</b>	<b>Planungs- und Installationsinformation</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet</li> <li>• Das Gerät im außergewöhnlichen Glasdesign ist mit weiß beleuchteten Kanten ausgestattet. Via HomeConnect App in jede beliebige Farbe einstellbar.</li> <li>• rahmenlos (aufgesetzter Einbau)</li> <li>• Aufgesetzt – wirkt durch Seamless Installation zusammen mit dem Kochfeld als perfekte Einheit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rahmenlos (aufgesetzter Einbau)</li> <li>• Zum Einbau in einen 90 cm Unterschrank geeignet.</li> <li>• Ausfahrhöhe 250 mm</li> <li>• Gerätemaße (HxBxT): 709 x 918 x 140 mm</li> <li>• Einbaumaße (HxBxT): 703 x 854 x 123 mm</li> <li>• Abluftstutzen ø 150 mm</li> <li>• Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker</li> <li>• Zur flexiblen Installation des Motors ist ein Sonderzubehör erforderlich</li> <li>• Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten</li> <li>• Eine Kombination mit Gasmulden ist nicht möglich.</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<b>Umwelt und Sicherheit</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über TouchControl</li> <li>• Auf dem linken Bedienteil befinden sich die Sonderfunktionen</li> <li>• Auf dem rechten Bedienteil befinden sich die Standardfunktionen</li> <li>• TouchControl</li> <li>• 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen</li> <li>• Intensivstufe mit automatischer Rückstellung</li> <li>• Intensivstufen mit automatischer Rückstellung</li> <li>• Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige</li> <li>• Automatic Air Luftgütesensor: lässt den Dunstabzug automatisch die Leistungsstufen regulieren</li> <li>• Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)</li> <li>• Vollautomatischer Dunstabzug</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)</li> <li>• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.8 kWh/Jahr*</li> <li>• Lüfter-Effizienzklasse: A*</li> <li>• Beleuchtungs-Effizienzklasse: -*</li> <li>• Fettfilter-Effizienzklasse: C*</li> <li>• Gesamtanschlusswert: 300 W</li> </ul>
<b>Ausstattung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei Aktivierung von Guided Air ist die perfekte Wrasenführung, unabhängig von der Topfhöhe und Positionierung auf dem Kochfeld gewährleistet</li> <li>• AmbientLight: verändert die Farben</li> <li>• Hochwertige Filterkassetten mit integrierten Metallfettfiltern, geschirrspülergeeignet</li> <li>• Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet</li> <li>• Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter</li> <li>• In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme nach oben</li> <li>• Die Glasscheibe kann zum Reinigen sehr leicht nach oben entnommen werden.</li> </ul>	
<b>HomeConnect-fähig über WLAN</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fernstart und Fernüberwachung für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)</li> <li>• Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern</li> <li>• Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich</li> </ul>	

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014



N 90, TISCHLÜFTER, 90 CM, KLARGLAS  
 198WMM1S7



