


N 50, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 144.6 x 54.1 cm, Flachscharnier
KI5672FF0



Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination ist ideal zur Lagerung für Ihr Obst und Gemüse bei besonders niedrigem Energieverbrauch.

- ✓ Fresh Safe – Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse.
- ✓ LowFrost: Verringert die Eisbildung im Gefrierteil und es kann schneller abgetaut werden.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- ✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten
- ✓ Vario-Zonen mit flexiblen Glasböden werden je nach Bedarf und Größe der Zutaten angepasst

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse : F
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) : 245 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer : 52 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer : 157 l
 Luftschallemissionen : 38 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse : C
 Bauform : Eingebaut
 Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich
 Gerätebreite : 541 mm
 Gerätetiefe : 545 mm
 Nischenmaße (H x B x T) : 1450 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht : 54,616 kg
 Anschlusswert : 90 W
 Absicherung : 10 A
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50 Hz
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel : 230 cm
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 11 h
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
 Innenlüfter : Nein
 Scharniere wechselbar : Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3
 Flaschenregale : Nein
 Frostfree System : Nein
 Art der Installation : Vollintegrierbar
 Scharnierart : Flachscharnier

Sonderzubehör

KS1860Z0 Flexibles Flaschengitter
 Z10020 Flaschenablage



*N 50, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 144.6 x 54.1 cm,
Flachscharnier
KI5672FF0*

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 209 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 157 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 52 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 52 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 2.4 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 245 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Temperature rise time : 11 h

Design

- Einbau vollintegrierbar
- LED Beleuchtung
- Flachscharnier
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 3 Türabsteller
- LED Beleuchtung

Frischhaltesystem

- FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 145.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 144.6 cm x 54.1 cm x 54.5 cm

Zubehör

- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Umwelt und Sicherheit

Montage

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Sonderzubehör

N 50, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 144.6 x 54.1 cm,
Flachscharnier
KI5672FF0

Maßzeichnungen

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Luftaustritt
min. 200 cm²

max. 2200

560 empfohlen
min. 550

1446⁺⁸

min. 560

Belüftung im Sockel
min. 200 cm²

Maße in mm

545

541

1446

841

539

548

578

Maße in mm

A: Air inlet ≥ 200 cm², Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm², Ventilation options

B1 B2

A1 A2

min. 40

Überstand Frontplatte

894+Ü (max.)

868+Ü (min.)

4

548+A (min.)

574+A (max.)

Unterseite Frontplatte

A A

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen

Δ Gewicht

A: Geräteeinheit inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

	A	B	C
1500-1750	22	22	22
720-1400	19	19	19
A1	15	19	
A2	15	19	