

N 50, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 157.8 x 54.1 cm, Flachscharnier  
KI5772FF0



Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination mit angenehmer LED Beleuchtung ist ideal zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

- ✓ Fresh Safe – Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse.
- ✓ LowFrost: Verringert die Eisbildung im Gefriereteil und es kann schneller abgetaut werden.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- ✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten
- ✓ Vario-Zonen mit flexiblen Glasböden werden je nach Bedarf und Größe der Zutaten angepasst

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : F  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) : 260 kWh/annum  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) : 63 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) : 169 l  
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 38 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : C  
 Bauform : Eingebaut  
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich  
 Gerätebreite : 541 mm  
 Gerätetiefe : 545 mm  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 1580 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht : 57,7 kg  
 Anschlusswert : 90 W  
 Absicherung : 10 A  
 Türanschlag : rechts wechselbar  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50 Hz  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel : 230 cm  
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 13 h  
 Anzahl Verdichter : 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1  
 Innenlüfter : Nein  
 Scharniere wechselbar : Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3  
 Flaschenregale : Nein  
 Frostfree System : Nein  
 Art der Installation : Vollintegrierbar  
 Scharnierart : Flachscharnier

#### Zusätzlich erhältliches Zubehör

KS9E0FZO	FlexCooling Nachrüst-Paket
KSGG0MZ0	Butterdose
Z10020	Flaschenablage



*N 50, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
mit Gefrierbereich unten, 157.8 x 54.1 cm,  
Flachscharnier  
KI5772FF0*

## Ausstattung

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 232 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 169 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 63 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 63 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3.1 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 260 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Lagerzeit bei Störung : 13 h

### Design

- Einbau vollintegrierbar
- Flachscharnier
- Flachscharnier
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

### Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- LED Beleuchtung

### Frischhaltesystem

- FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

### Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Gefriergut-Kalender
- 2transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

### Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße ( H x B x T): 157.8 cm x 54.1 cm x 54.5 cm

### Zubehör

- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

### Umwelt und Sicherheit

#### Montage

N 50, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
 mit Gefrierbereich unten, 157.8 x 54.1 cm,  
 Flachscharnier  
 KI5772FF0

## Maßzeichnungen

Maße in mm  
 Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen

Δ Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm  
 B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

Luftaustritt min. 200 cm<sup>2</sup>

max. 2200

min. 560

560 empfohlen min. 550

1578<sup>+7</sup>

Belüftung im Sockel min. 200 cm<sup>2</sup>

Maße in mm

A: Air inlet ≥ 200 cm<sup>2</sup>, Ventilation options  
 B: Air outlet ≥ 200 cm<sup>2</sup>, Ventilation options

B1 B2

A1 A2