

N 50, GESCHIRRSPÜLER INTEGRIERBAR, 60 CM,  
GEBÜRSTETER STAHL  
S145EAS08E



- ✓ Flex 1 Korbsystem: flexible Elemente im Ober- und Unterkorb und Rack Matic im Oberkorb für flexibles Beladen.
- ✓ Open Dry: automatisches Öffnen der Türe während der Trockenphase für noch trockeneres Geschirr.
- ✓ Chef 70°C: das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Favourite: schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.
- ✓ Geräuschlevel 42 dB: angenehm leises Geschirrspülen bei nur 42 dB.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

|                                                                                                 |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :                                                           | B                       |
| Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen <sup>2</sup> :                    | 64 kWh                  |
| Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):                                                  | 13                      |
| Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) <sup>3</sup> : | 9.0 l                   |
| Programmdauer (EU 2017/1369) <sup>4</sup> :                                                     | 3:35 h                  |
| Geräuschwert:                                                                                   | 42 dB(A) re 1pW         |
| Geräusch-Effizienzklasse:                                                                       | B                       |
| Bauform:                                                                                        | Einbau                  |
| Höhe der Arbeitsplatte:                                                                         | 0 mm                    |
| Abmessungen des Gerätes:                                                                        | 815 x 598 x 573 mm      |
| Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):                                                        | 815-875 x 600 x 550 mm  |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°):                                                                 | 1150 mm                 |
| Höhenverstellbare Füße:                                                                         | Ja - alle von vorne     |
| Höhenverstellung max.:                                                                          | 60 mm                   |
| Verstellbarer Sockel:                                                                           | Horizontal und Vertikal |
| Nettogewicht:                                                                                   | 34.6 kg                 |
| Bruttogewicht:                                                                                  | 37.0 kg                 |
| Anschlusswert:                                                                                  | 2400 W                  |
| Absicherung:                                                                                    | 10 A                    |
| Spannung:                                                                                       | 220-240 V               |
| Frequenz:                                                                                       | 50; 60 Hz               |
| Länge Anschlusskabel:                                                                           | 175.0 cm                |
| Steckerart:                                                                                     | Schuko-/Gardy.m.Erdung  |
| Länge Zulaufschlauch:                                                                           | 165 cm                  |
| Länge Ablaufschlauch:                                                                           | 190 cm                  |
| EAN-Nummer:                                                                                     | 4242004278467           |
| Gerätetyp:                                                                                      | Teilentegriert          |



4 242004 278467

#### Sonderzubehör

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Z7863X2   | Sockelverkleidung + Tür Niro            |
| Z7865X1EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m             |
| Z7870X0   | Spülhilfe-Set                           |
| Z7871X0   | Silberglanzkassette                     |
| Z7880X0   | Klappscharnier für hohe Korpusmaße      |
| Z7710X0   | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf     |
| Z780BI01  | Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm   |
| Z7860X3   | Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe |
| Z7863X1   | Korbeinsatz f.Langstielgläser           |

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G  
<sup>2</sup> Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> im Programm Eco 50 °C  
<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

## N 50, GESCHIRRRSPÜLER INTEGRIERBAR, 60 CM, GEBÜRSTETER STAHL S145EAS08E

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>

#### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- EasyClean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

#### Spültechnik und Sensorik

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbsysteme

- Flex 1 Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

#### Anzeige und Bedienung

- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

#### Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang\*
- Tastensperre
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

