


N 70, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
S426T80S1E



COOKING PASSION SINCE 1877



- ✓ Zeolith® – herausragende Trocknung mit natürlichen Mineralien.
- ✓ Chef 70°C – das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Vario Speed Plus – Bis zu drei Mal schneller sauberes und trockenes Geschirr
- ✓ Geräuschlevel 42 dB – Angenehm leises Geschirrspülen bei nur 42 dB
- ✓ Aqua Stop®: Eine NEFF Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.*

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : D
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369) : 85 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369) : 14
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) : 9,5 l
 Programmdauer (EU 2017/1369) : 3:15 h
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 42 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : B
 Bauform : Eingebaut
 Höhe der Arbeitsplatte : 0 mm
 Abmessungen des Gerätes : 865 x 598 x 573 mm
 Nischenmaße (H x B x T) : 865-925 x 600 x 573 mm
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°) : 1200 mm
 Höhenverstellbare Füße : Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max. : 60 mm
 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht : 48,683 kg
 Bruttogewicht : 51,0 kg
 Anschlusswert : 2400 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Länge Anschlusskabel : 175 cm
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch : 165 cm
 Länge Ablaufschlauch : 190 cm
 EAN-Nummer : 4242004213215
 Art der Installation : Teilintegrierbar

Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7861X0	Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm
Z7861X3	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
Z7863X0	Besteckorb
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße



4 242004 213215

N 70, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm,
Edelstahl
S426T80S1E



COOKING PASSION SINCE 1877

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 85 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:15 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.60 kWh

Programme und Sonderfunktionen

Programme und Optionen

- 8 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1,5h 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Glanztrocknen
- EasyClean

Spül- / Trocknungstechnologie

Spültechnik und Sensorik

- Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher.
- Aquasensor, Beladungssensor
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

Korbsysteme

- VarioFlex Pro-Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- FlexSchublade 3
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Hochauflösendes TFT-Display mit farbiger Symbol- und Klartextanzeige
- Touch Bedienung (schwarz)
- Echtzeituhr
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

Technische Informationen und Zubehör

- Neff AquaStop®
- Tastensperre
- ServoSchloss
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>

N 70, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm,
Edelstahl
S426T80S1E

Maßzeichnungen

