

N 90, Gaskochfeld, 60 cm, Glaskeramik
T26TA49N0D



COOKING PASSION SINCE 1877



Das Gas-Kochfeld mit besonders hitzebeständiger Glaskeramik Oberfläche und stufenweise regulierbarem FlameSelect.

- ✓ FlameSelect® - neun Leistungsstufen für die stets passende Gasflamme zum Anbraten, Schmoren oder Köcheln
- ✓ 7-Segment Display - zeigt für jeden Brenner an, welche Leistungsstufe eingestellt wird.

Ausstattung

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie : Gas-Schaltermulde
Bauform : Eingebaut
Energiequelle : Gas
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
Bedienelemente : Schwertknebel
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 45 x 560-562 x 490-502 mm
Gerätebreite : 606 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 165 x 691 x 646 mm
Nettogewicht : 12,1 kg
Bruttogewicht : 13,5 kg
Restwärmearzeige : Getrennt
Lage der Steuerung : Vorne
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
Rahmenfarbe : Edelstahl, Schwarz
Länge Anschlusskabel : 100,0 cm
EAN-Nummer : 4242004203452
Gasanschlusswert : 7700 W
Absicherung : 3 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 60; 50 Hz

Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z2402X0 Kleintopfing
Z2480X0 Simmer plate



4 242004 203452

Ausstattung

Bedienung:

- Schwertknebel

Design:

- Glaskeramik
- Designrahmen in Edelstahl

Flexibilität:

- 4 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- Hinten links: Sparbrenner bis zu 1.1 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)

Ausstattung:

- stepFlame Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 4-fach Restwärmeanzeige Restwärmeanzeige
- Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung
- Abnehmbare Topfträger, Gusseisen schwarz emailliert

Technische Information:

- Einbaumaße: 560 mm x 490 mm
- Thermoelektrische Zündsicherung
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar). Auch verwendbar für Erdgas
L/LL G25/20mbar (DE)
Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
Erdgas H 25 mbar (HU)
Erdgas L 25 mbar (NL)
Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar
Flüssiggas G30 37 mbar (PL)
Flüssiggas 50 mbar
. Für die Verwendung dieser Gastypen müssen die Düsen
gewechselt werden. Bitte überprüfen Sie, ob die erforderlichen
Düsen enthalten sind (siehe Zubehör).
- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend
- Länge Anschlusskabel:Anschlusskabel 100 cm mit Stecker

N 90, Gaskochfeld, 60 cm, Glaskeramik
T26TA49N0D

Maßzeichnungen

