

N 90, GASKOCHFELD, 90 CM, GLASKERAMIK
T29TA79N0



Sonderzubehör

Z2402X0	Kleintopfing
Z2480X0	Simmer plate

Das Gas-Kochfeld mit besonders hitzebeständiger Glaskeramik Oberfläche und stufenweise regulierbarem FlameSelect.

- ✓ FlameSelect® - neun Leistungsstufen für die stets passende Gasflamme zum Anbraten, Schmoren oder Köcheln
- ✓ 7-Segment Display - zeigt für jeden Brenner an, welche Leistungsstufe eingestellt wird.

Ausstattung

Technische Daten

Grillfunktion: Gas-Schaltermulde
 Bauform: Einbau
 Beheizungsart: Gas
 Anzahl der Kochzonen: 5
 Bedienelemente: Schwertknebel
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 45 x 850-852 x 490-502 mm
 Breite: 918 mm
 Abmessungen des Gerätes: 59 x 918 x 546 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 165 x 1116 x 659 mm
 Nettogewicht: 19.6 kg
 Bruttogewicht: 22.0 kg
 Restwärmeanzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung: Vorne
 Oberflächenmaterial: Glaskeramik
 Oberflächenfarbe: Schwarz, Edelstahl
 Rahmenfarbe: Schwarz, Edelstahl
 Länge Anschlusskabel: 150.0 cm
 EAN-Nummer: 4242004203636
 Gasanschlusswert: 13700 W
 Absicherung: 3 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 60; 50 Hz



N 90, GASKOCHFELD, 90 CM, GLASKERAMIK T29TA79N0

Ausstattung

Bedienung:

- Schwertknebel

Design:

- Glaskeramik
- Designrahmen in Edelstahl

Flexibilität:

- 5 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- 1 Dual-Wokbrenner
- Links: Wokbrenner bis zu 6 kW (abhängig von der Gasart)
- Mitte hinten: Sparbrenner bis zu 1.1 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)
- Mitte vorne: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)

Ausstattung:

- stepFlame Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 5-fach Restwärmeanzeige Restwärmeanzeige
- Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung
- Abnehmbare Topfräger, Gusseisen schwarz emailliert
- Wok-Aufsatzring beiliegend

Technische Information:

- Einbaumaße: 850 mm x 490 mm
- Thermoelektrische Zündsicherung
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar). Auch verwendbar für Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- Erdgas H 25 mbar (HU)
- Erdgas L 25 mbar (NL)
- Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar
- Flüssiggas G30 37 mbar (PL)
- Flüssiggas 50 mbar
- Für die Verwendung dieser Gastypen müssen die Düsen gewechselt werden. Bitte überprüfen Sie, ob die erforderlichen Düsen enthalten sind (siehe Zubehör).
- Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend
- Länge Anschlusskabel: Länge Netzkabel (1,50 m) mit Stecker
- Bei Gaskochfeldern mit einem Gesamtanschlusswert über 11 kW müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z. B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Diese sind ggf. mit dem Installateur abzuklären.

N 90, GASKOCHFELD, 90 CM, GLASKERAMIK
T29TA79N0

Maßzeichnungen

