


## N 70, EINBAU-BACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL B55CR25N0



A<sup>++</sup>  
A<sup>\*</sup>  
D



1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft, Z11CG10X0 Grillset, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GT10X3 Glasbräter, 5,4l, Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11TC10X0 ComfortFlex Auszug (1 Ebene), Z11TC16X0 ComfortFlex Auszug (1 Ebene) und Rahmen, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z12TF16X0 Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysef., Z12TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysef., Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z13CV05S0 Verblendleiste für Sockel, Z1913X0 Backstein, Z19DD10X0 Dampfset für Backofen, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

### Einbaubackofen mit SLIDE&HIDE® - freier Zugriff in den Backofen

- ✓ Slide&Hide®: die voll versenkbare Backofentür.
- ✓ Circo Therm®: einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu vier Schienen gleichzeitig backen können.
- ✓ Pyrolyse und EasyClean: das optimale Duo für die gründliche oder die schnelle Reinigung zwischendurch.
- ✓ ShiftControl – Steuerung – haptische Bedienung durch leichten Fingerdruck auf dem TFT Display

Bruttogewicht:	.....	42.6 kg
Bauform:	.....	Einbau
Integriertes Reinigungssystem:	.....	Pyrolytisch+Hydrolytisch
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	.....	585-595 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes:	.....	595x596x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	.....	675 x 660 x 690 mm
Material der Blende:	.....	Edelstahl
Material der Tür:	.....	Glas
Nettogewicht:	.....	39.9 kg
Nettovolumen - Backrohr 1:	.....	71 l
Beheizungsarten:	.....	CircoTherm®, Brotbackstufe, Großflächengrill, Gärstufe, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Unterhitze, Umluftgrill
Anzahl eingebauter Leuchten:	.....	1
Länge Anschlusskabel:	.....	120.0 cm
Innenbeleuchtung - Backrohr 1:	.....	1
Auszugssystem:	.....	Auszug nachrüstbar
Integriertes Zubehör:	.....	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Leistung Großflächengrill 1:	.....	2800 W
Leistung Ringheizkörper 1:	.....	2300 W
Energieeffizienzklasse:	.....	A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):	.....	0.87 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):	.....	0.69 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC):	.....	81.2 %
Anschlusswert:	.....	3600 W
Absicherung:	.....	16 A
Spannung:	.....	220-240 V
Frequenz:	.....	60; 50 Hz
Steckerart:	.....	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Beheizungsart:	.....	Elektro-Kochfeld
Ausschnittsmaße:	.....	x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	.....	26.57 x 25.98 x 27.16
Nettogewicht:	.....	88.000 lbs
Bruttogewicht:	.....	94.000 lbs
Länge Anschlusskabel:	.....	120.0 cm
Nettogewicht:	.....	39.9 kg



# N 70, EINBAU-BACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL B55CR25N0

## Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 12 Beheizungsarten:
- 4D-Heißluft, Heißluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Umluft-Grill, Fixgrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

## Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Großraumbackofen mit Einhängegittern

## Design

- Bedienelemente: Tipper beleuchtet
- Email anthrazit

## Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- EasyClean® Reinigungssystem
- Vollglas-Innentür

## Komfort

- IC6\_CNF\_61
- EasyClock
- Temperaturvorschlag
- Optische Aufheizkontrolle Ist-Temperaturkontrolle Sabbatschaltung Bratenthermometer
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- Einpunkttemperaturfühler
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung Comfort (abschaltbar), Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrads

## Zubehör

- 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost, 1 x Backblech emailliert

## Umwelt und Sicherheit

- Premium-Tür mit max 30°C
- (Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

## Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh

- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen: 71 l

## Maße

- Gerätmaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N70 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

N 70, EINBAU-BACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL  
B55CR25N0

