



A



Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Unterbauesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) : 150
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 418mm x 676mm x 264mm
Nettogewicht (kg) : 10,134
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 575
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 370
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 320
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 775
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 65
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
Material des Fettfilters : Aluminium
Geruchsfilter : Nein
Art der Luftführung : Umrüstbar
Delay Shut off modes : 30M
Sonderzubehör : Z5100X0, Z5135X1, Z5135X3, Z51ITP0X0, Z51XB1X6, Z51XC1X6, Z54TR00X0, Z54TR60X3
Art der Lampen : LED
Gesamtleistung der Lampen (W) : 2
Art des Fettfilters : Kassette
Anschlusswert (W) : 272
Absicherung (A) : 3
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Integrierbar
Gehäusematerial : Edelstahl
Approbationszertifikate : CE, VDE
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 14.76 x 34.44 x 18.11
Nettogewicht (lbs) : 22
Bruttogewicht (lbs) : 31
Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
Rückstauklappe : Ja
Länge Netzkabel (cm) : 150
Abmessungen des Gerätes (mm) : 418 x 700 x 300
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 375 x 875 x 460
Nettogewicht (kg) : 10,134
Bruttogewicht (kg) : 14,0

Sonderzubehör

| | |
|-----------|--|
| Z5100X0 | Z5100X0 Fernbedienung |
| Z5135X1 | Z5135X1 Aktivfilter (Ersatzbedarf) |
| Z5135X3 | Z5135X3 Starterset für Umluftbetrieb |
| Z51ITP0X0 | Z51ITP0X0 CleanAir Aktivkohlefilter rege |
| Z54TR00X0 | Z54TR00X0 CleanAir Aktivkohlefilter (Ers |
| Z54TR60X3 | Z54TR60X3 CleanAir - Modul |



4 242004 187158

N 90, Lüfterbaustein, 70 cm, Klarglas schwarz
bedruckt
D57ML67N0

Ausstattung

- * Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- * Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- * Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- * Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46.6 kWh/Jahr*
- * Lüfter-Effizienzklasse: A*
- * Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- * Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- * Geräusch min./max. Normalstufe: 42/65 dB

Design:

- Filterabdeckung in Glas
- Zur Montage in einem Küchenschränk

Ausstattung:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Randabsaugung
- Energiesparender Betrieb durch doppelflüfiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Dimm-Funktion

Technische Information:

- Einbaumaße: Breite: 68 cm, Tiefe: 26 cm
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 575 m³/h
Intensivstufe 775 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Beleuchtungsstärke: 244 lux
- Farbtemperatur: 4000 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,5 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 272 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 90, Lüfterbaustein, 70 cm, Klarglas schwarz
bedruckt
D57ML67N0

Maßzeichnungen

