

N 70, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl I96BMP5N0



Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z52CBD2X1 Long Life Umluftset extern
Z52CBI2X4 Clean Air Standard Umluftset
Z52CXC2N6 Clean Air Plus Umluftset extern
Z53CBB2X4 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
Z53XXB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z5919N1 Kaminverlängerung 1600 mm
Z5923N0 Montageturmverlängerung 1000 mm

Flaches Design in moderner Form - unsere klassische Design-Haube 'Box'.

- ✓ Efficient Drive Motortechnologie: leiser und energieeffizienter Motor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ Touch Control: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger.
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst.
- ✓ Dimmfunktion: das Licht des Dunstabzugs lässt sich ganz einfach per Fingertipp für jede Stimmung dimmen.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
Bauart : Inselesse/Deckenlüfter
Länge Anschlusskabel : 130 cm
Höhe des Kamins : 698-878/698-998 mm
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 46 mm
Nettogewicht : 30,1 kg
Steuerung : elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 445 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 457 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 353 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 867 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 4
Schallleistung : 54 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
Material des Fettfilters : Metallfettfilter, waschbar
Geruchsfilter : Nein
Art der Luftführung : Umrüstbar
Sonderzubehör : Z50XXPOX0, Z52CBD2X1, Z52CBI2X4, Z52CXC2N6, Z53CBB2X4, Z53XXB1X6, Z5909N1, Z5912X0, Z5914X0, Z5919N1, Z5921N0, Z5923N0
Art der Lampen : LED
Art des Fettfilters : Kassette
Filterwechsel-Erinnerung : Ja
Anschlusswert : 166 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Insel
Gehäusematerial : Edelstahl
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : x x
Abmessungen des verpackten Gerätes : 33.07 x 24.01 x 40.94
Nettogewicht : 66,000 lbs
Bruttogewicht : 89,000 lbs
Lage des Gebläses : Motor im Kamin
Rückstauklappe : Ja
Länge Anschlusskabel : 130 cm
Abmessungen des Gerätes : 840 x 900 x 600.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 840x610x1040 mm
Nettogewicht : 30,1 kg
Bruttogewicht : 40,5 kg



N 70, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl I96BMP5N0

Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Betriebsart und Bedienung

Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße

Technische Informationen

- Inselesse
- 90 cm
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Elektronische Steuerung
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Dimm-Funktion
- Softlight
- Intervall-Schaltung
- Geräuschreduzierung
- BLDC für Ventilation
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 423 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 445 m³/h
Intensivstufe 867 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591
max. 867 m³/h
- Max. Lüfterleistung 445 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 445 m³/h, Intensivstufe 867 m³/h
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkühlung
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 54 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 54dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Max. Förderleistung: 867 m³/h
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gesamtanschlusswert: 166 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Spannung: 220 - 240 V



**N 70, Inselhaube, 90 cm,
Edelstahl
I96BMP5N0**

Ausstattung

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 70, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl I96BMP5N0

Maßzeichnungen

