

N 50, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60 CM  
S155HB800E



Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780B101	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielläser
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7865X6	Vorsatztür Edelstahl
Z786DB04	Varioschublade für Flex 3 Körbe
Z786RB04	3. Korb für Flex 3 Körbe
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten

Der Geschirrspüler ist äußerst flexibel zu beladen, kann auf der 3. Beladungsebene nachgerüstet werden und das TimeLight zeigt an wie lange das Gerät noch läuft.

- ✓ Flex 3 Korbsystem – nachrüstbar auf der 3. Beladungsebene: flexible Geschirrkörbe für unterschiedlichste Beladungsmöglichkeiten.
- ✓ Time Light: die auf den Boden projizierte Zeit informiert über die verbleibende Programmduer.
- ✓ Chef 70°C: das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Favourite: schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.
- ✓ Home Connect: verbinden Sie den Geschirrspüler mit Wlan und eröffnen Sie sich eine vernetzte Welt.

Energieeffizienzklasse:	..... D
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	..... 84 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	..... 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	..... 9.5 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	..... 4:55 h
Geräuschwert:	..... 44 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	..... B
Reinigungsklasse:	..... A
Wasserverbrauch:	..... 9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220)	
Standardprogrammen:	..... 202 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220	
Standardprogrammen):	..... 2090 l
Bauform:	..... Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	..... Nein
Dekorrahmen/-platte:	..... Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	..... 0 mm
Gerätehöhe:	..... 815 mm
Höhenverstellbare Füße:	..... Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	..... 60 mm
Verstellbarer Sockel:	..... Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	..... 35.4 kg
Bruttogewicht:	..... 37.5 kg
Anschlusswert:	..... 2400 W
Absicherung:	..... 10 A
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	..... 175.0 cm
Steckerart:	..... Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	..... 165 cm
Länge Ablaufschlauch:	..... 190 cm
Durchlauferhitzer:	..... Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	..... 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen:	..... Nein
Enthärtungsanlage:	..... Ja
Oberkorbtyp:	..... R4
Oberkorb verstellbar:	..... Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp:	..... R4
3. Beladungsebene:	..... nachrüstbar
Sonderzubehör:	..... Z7710X0, Z780B101, Z7860X3, Z7863X1, Z7865X1EU, Z7865X6, Z786DB04,

Z786RB04, Z7870X0, Z7871X0, Z7880X0, Z788B100  
Zusatzeile: ..... Dampfschutzblech,  
Edelstahleinbauleisten  
Anzahl an Maßgedecken: ..... 13  
Abmessungen des Gerätes: ..... 815 x 598 x 550 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 880 x 660 x 670 mm



4 242004 253969

# N 50, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60 CM S155HB800E

## Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 84 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

- Edelstahleinbauleisten

- Inkl. Dampfschutz-Blech

- Gerätmaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter A04

## Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Machine Care
- Silence on Demand (per App)

## Spültechnik und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

## Korbsysteme

- R4 ja
- VarioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Kugellager auf allen Ebenen
- 2x weinrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhalterreihen im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhalterreihen im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

## Anzeige und Bedienung

- Wi-Fi
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Restzeitprojektion weiß
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

## Technische Informationen und Zubehör

- Neff AquaStop®
- Integrierter Glasschutz
- Trichter

N 50, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60  
CM  
S155HB800E

