

## N 50, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60 CM S155HVX15E



### Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
Z7863X0	Besteckkorb
Z7863X1	Korbeinsatz f. Langstielgläser
Z7863X8	Kristallglas-Korb
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7865X6	Vorsatztür Edelstahl
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten

Der flexible Geschirrspüler mit Besteckschublade zeigt durch das InfoLight ob das Gerät noch läuft.

- ✓ InfoLight – Solange der rote Punkt auf den Boden vor dem Geschirrspüler projiziert ist, läuft er noch
- ✓ Chef 70°C – das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Favourite – schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.
- ✓ Home Connect – Verbinden Sie den Geschirrspüler mit WLAN und eröffnen sich eine vernetzte Welt
- ✓ Aqua Stop – lebenslanger Auslaufschutz für den Geschirrspüler.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	.....E
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	.....94 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	..... 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	..... 9.5 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	..... 3:45 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	..... 46 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	..... C
Reinigungsstufe:	..... A
Wasserverbrauch:	..... 9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220 Standardprogrammen):	.....202 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):	..... 2090 l
Bauform:	..... Integrierbar
Arbeitsplatte abnehmbar:	..... Nein
Dekorrahmen/ -platte:	..... Möglich mit Zubehör
Höhe der Arbeitsplatte:	..... 0 mm
Gerätehöhe:	..... 815 mm
Höhenverstellbare Füße:	..... Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	..... 60 mm
Verstellbarer Sockel:	..... Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	..... 36.6 kg
Bruttogewicht:	..... 38.7 kg
Anschlusswert:	..... 2400 W
Absicherung:	..... 10 A
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	..... 175.0 cm
Steckerart:	..... Schuko-/Gardym.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	..... 165 cm
Länge Ablaufschlauch:	..... 190 cm
Durchlauferhitzer:	..... Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	..... 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen:	..... Nein
Enthärtungsanlage:	..... Ja
Oberkorbtyp:	..... MID
Oberkorb verstellbar:	..... Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp:	..... MID
3. Beladungsebene:	..... Flex Besteckschublade
Sonderzubehör:	..... Z7710X0, Z780BI02, Z7863X0, Z7863X1, Z7863X8, Z7865X1EU, Z7865X6, Z7870X0, Z7880X0, Z788BI00
Zusatzteile:	..... Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:	..... 13
Abmessungen des Gerätes:	..... 815 x 598 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	..... 880 x 660 x 670 mm



N 50, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60  
CM  
S155HVX15E

## Ausstattung

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 94 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:45 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Machine Care
- Silence on Demand (per App)

### Spültechnik und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

### Korbsysteme

- MID
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- 2x Klappstacheln vorne li.
- 4x Klappstacheln geteilt
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Wi-Fi
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- InfoLight rot
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- Neff AquaStop®
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter A04


N 50, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60  
CM  
S155HVX15E

Maßzeichnungen

Maße in mm



⚡ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm