

# N 70, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60 CM S157TBX00D



- ✓ Flex 3 Korbsystem – nachrüstbar auf der 3. Beladungsebene: flexible Geschirrkörbe für unterschiedlichste Beladungsmöglichkeiten.
- ✓ Time Light: die auf den Boden projizierte Zeit informiert über die verbleibende Programmdauer.
- ✓ Energielabel A: Geschirrspüler mit der höchsten Energieeffizienz.
- ✓ Zeolith®: herausragende Trocknung mit natürlichen Mineralien.
- ✓ Intelligent Programme: Einstellungen für personalisierte Spül- und Trocknungszyklen auf Basis Ihres Feedbacks.

## Ausstattung

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	A
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	54 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	9.5 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	4:55 h
Geräuschwert:	43 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Reinigungsklasse:	A
Wasserverbrauch:	9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):	2090 l
Bauform:	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Dekorrahmen/-platte:	Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Gerätehöhe:	815 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	41.3 kg
Bruttogewicht:	43.5 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
Durchlauferhitzer:	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	.3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen:	Nein
Enthärtungsanlage:	Ja
Oberkorbtyp:	Maximale Flexibilität beim Beladen mit Flex 3 Korb
Oberkorb verstellbar:	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp:	R4
3. Beladungsebene:	nachrüstbar
Sonderzubehör:	Z7710X0, Z780BI01, Z7860X3, Z7863X1, Z7863X8, Z7865X1EU, Z7865X6, Z786DB04, Z786RB04, Z7870X0, Z7871X0, Z7880X0, Z788BI00
Integriertes Zubehör:	Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:	13
Abmessungen des verpackten Gerätes:	880x670x670 mm

### Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X1	Korbinsert f.Langstielgläser
Z7863X8	Kristallglas-Korb
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7865X6	Vorsatztür Edelstahl
Z786DB04	Varioschublade für Flex 3 Körbe
Z786RB04	3. Korb für Flex 3 Körbe
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



N 70, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60  
CM  
S157TBX00D

## Ausstattung

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: A
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Programm Leise: 41 dB(A) re 1 pW

### Programme und Optionen

- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Glanz, IntensivZone, Extra Schnell
- Machine Care

### Spültechnik und Sensorik

- Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher+Trocknungsassist
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsysteme

- R4 ja
- VarioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Kugellager auf allen Ebenen
- 2x weinrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

- alufarbig bedruckt
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (deutsch)
- Wi-Fi
- Restzeitprojektion weiß
- Lichtvorhang weiß
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Akustisches Signal bei Programmende

### Technische Informationen und Zubehör

- Neff AquaStop®
- Integrierter Glasschutz
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter A04

N 70, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 60  
CM  
S157TBX00D

Maßzeichnungen

