



Der extra hohe Geschirrspüler mit Besteckschublade lässt sich äußerst flexibel beladen und trocknet das Geschirr besonders zuverlässig.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse : D  
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen : 85 kWh  
Höchste Anzahl von Maßgedecken : 14  
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus : 9,5 l  
Programmdauer : 3:15 h  
Luftschallemissionen : 42 dB(A) re 1 pW  
Luftschallemissionsklasse : B  
Reinigungsklasse : A  
Wasserverbrauch : 9,5 l  
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen : 183 kWh  
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen) : 2090 l  
Bauform : Eingebaut  
Arbeitsplatte abnehmbar : Nein  
Dekorrahmen/-platte : Nicht möglich  
Höhe für Unterbau : 0 mm  
Gerätehöhe : 865 mm  
Höhenverstellbare Füße : Ja - alle von vorne  
Höhenverstellung max. : 60 mm  
Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal  
Nettogewicht : 48,683 kg  
Bruttogewicht : 51,0 kg  
Anschlusswert : 2400 W  
Absicherung : 10 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50; 60 Hz  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Netzkabel : 175 cm  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Länge Zulaufschlauch : 165 cm  
Länge Ablaufschlauch : 190 cm  
Durchlauferhitzer : Ja  
Beschreibung Wassersicherheitssystem : 3-fach Wasserschutz 24h  
Kindersicherungseinrichtungen : Tastensperre  
Enthärtungsanlage : Ja  
Oberkorb verstellbar : Rackmatic 3-stufig  
Cup Shelf : 2  
3. Beladungsebene : Beladungsebene 2.1  
Cutlery Basket : Standard  
Sonderzubehör : Z7710X0, Z7861X0, Z7861X3, Z7863X0, Z7863X1, Z7865X1EU, Z7870X0, Z7880X0  
Zusatzeile : Dampfschutzblech  
Anzahl an Maßgedecken : 14  
Blendenfarbe : grau  
Gehäusefarbe/-material : lackiert  
Abmessungen des Gerätes : 865 x 598 x 573 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes : 930 x 670 x 660 mm

### Sonderzubehör

Z7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf  
Z7861X0 Verblendungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm  
Z7863X1 Korbeinsatz f. Langstielgläser  
Z7865X1EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m  
Z7880X0 Klappscharnier für hohe Korpusmaße



4 242004 213215



COOKING PASSION SINCE 1877

N 70, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm,  
Edelstahl  
S426T80S1E

Ausstattung

N 70, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm,  
Edelstahl  
S426T80S1E

Ausstattung	Leistung und Verbrauch
• Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW	Leistung und Verbrauch
• Integrierbar	Programme und Optionen
• Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50: 0.6 kWh	Spültechnik und Sensorik
• Anzahl Programme: 8 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence, Kurz, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen	Korbsysteme
• Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Glanztrocknen	Anzeige und Bedienung
• EasyClean	Technische Informationen und Zubehör
• 6 Reinigungstemperaturen	• * Garantiebedingungen finden Sie unter A04
• Durchlaufhitzer mit integriertem Pumpensystem	
• Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen	
• DosierAssistent	
• BLDC-Motor	
• Aquasensor, Beladungssensor	
• Reiniger-Automatik	
• Wärmetauscher	
• Wechselpül-Technik	
• Regenerier-Elektronik	
• Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem	
• Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl	
• Touch Bedienung (schwarz)	
• TFT Display vorne	
• Programmablauf-Anzeige	
• Echtzeituhr	
• schwarz/weiß/rot	
• weiß/-	
• Startzeitvorwahl 1-24 Stunden	
• Elektrische Nachfüllanzeige für Salz	
• Elektrische Nachfüllanzeige für Klarspüler	
• high TP ja	
• Besteckschublade 2.1	
• Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)	
• Klappbare Tellerhaltereien im Oberkorb (6x)	
• Klappbare Tellerhaltereien im Unterkorb (8x)	
• Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)	
• Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)	
• Gläseranlagebügel im Unterkorb	
• Neff AquaStop®	
• Tastensperre	
• ServoSchloss	
• Integrierter Glasschutz	
• Von vorne verstellbarer hinterer Geräteteilfuß	
• Inkl. Dampfschutz-Blech	
• Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm	

N 70, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm,  
Edelstahl  
S426T80S1E

#### Maßzeichnungen

