



#### Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7861X1	Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm
Z7863X1	Korbeinsatz f. Langstielläser
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7865X6	Vorsatztür Edelstahl
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße

- ✓ Flex 1 Korbsystem – Flexible Elemente im Ober- und Unterkorb für praktisches Beladen
- ✓ InfoLight – Solange der rote Punkt auf den Boden vor dem Geschirrspüler projiziert ist, läuft er noch
- ✓ Chef 70°C – das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Aqua Stop – lebenslanger Auslaufschutz für den Geschirrspüler.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Energieeffizienzklasse : F  
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen : 102 kWh  
Höchste Anzahl von Maßgedecken : 12  
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus : 11,7 l  
Programmdauer : 3:30 h  
Luftschallemissionen : 48 dB(A) re 1 pW  
Luftschallemissionsklasse : C  
Reinigungsklasse : A  
Wasserverbrauch : 11,7 l  
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen : 224 kWh  
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen) : 2574 l  
Bauform : Eingebaut  
Arbeitsplatte abnehmbar : Nein  
Dekorrahmen/-platte : Nicht möglich  
Höhe für Unterbau : 0 mm  
Gerätehöhe : 815 mm  
Höhenverstellbare Füße : Ja - alle von vorne  
Höhenverstellung max. : 60 mm  
Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal  
Nettogewicht : 30,8 kg  
Bruttogewicht : 33,2 kg  
Anschlusswert : 2400 W  
Absicherung : 10 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50; 60 Hz  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Netzkabel : 175 cm  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Länge Zulaufschlauch : 165 cm  
Länge Ablaufschlauch : 190 cm  
Durchlauferhitzer : Ja  
Beschreibung Wassersicherheitssystem : 3-fach Wasserschutz 24h  
Kindersicherungseinrichtungen : Nein  
Enthärtungsanlage : Ja  
Oberkorbtyp : LOW  
Oberkorb verstellbar : Einfach  
Unterkorbtyp : LOW  
3. Beladungsebene : Ohne  
Sonderzubehör : Z7710X0, Z7861X1, Z7863X1, Z7865X1EU, Z7865X6, Z7870X0, Z7871X0, Z7880X0  
Zusatzeile : Dampfschutzblech  
Anzahl an Maßgedecken : 12  
Blendenfarbe : Edelstahl  
Abmessungen des Gerätes : 815 x 598 x 550 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes : 865 x 670 x 660 mm



# N 50, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm

S513A60X0E

## Ausstattung

### Leistung und Verbrauch

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: F
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 102 kWh / 11.7 Liter
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:30 (h:min)
- Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

### Programme und Optionen

#### Programme und Optionen

- 6 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C
- 1 Sonderfunktion: VarioSpeed

### Spültechnologie und Sensorik

#### Spültechnik und Sensorik

- Aquasensor, Beladungssensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

### Korbsystem

#### Korbsysteme

- Vario Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Klappbare Tellerhaltereien im Unterkorb (2x)
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Akustisches Programmendesignal, InfoLight rot, Restzeitanzeige innen, Wasserzulauf
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- Neff AquaStop®
- ServoSchloss
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätmaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter A04

Maßzeichnungen

