



Der Geschirrspüler lässt sich flexibel beladen und zeigt an, wenn er in Betrieb ist.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse : E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen : 92 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken : 12
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus : 9,5 l
Programmdauer : 3:30 h
Luftschallemissionen : 46 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse : C
Reinigungsklasse : A
Wasserverbrauch : 9,5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen : 198 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen) : 2090 l
Bauform : Eingebaut
Arbeitsplatte abnehmbar : Nein
Dekorrahmen/-platte : Nicht möglich
Höhe für Unterbau : 0 mm
Gerätehöhe : 815 mm
Höhenverstellbare Füße : Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max. : 60 mm
Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
Nettogewicht : 34,780 kg
Bruttogewicht : 37,2 kg
Anschlusswert : 2400 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel : 175 cm
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch : 165 cm
Länge Ablaufschlauch : 190 cm
Durchlauferhitzer : Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem : 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen : Nein
Enthärtungsanlage : Ja
Oberkorb verstellbar : Rackmatic 3-stufig
3. Beladungsebene : Ohne
Cutlery Basket : Standard
Sonderzubehör : Z7710X0, Z7861X1, Z7863X1, Z7865X1EU, Z7865X6, Z7870X0, Z7871X0, Z7880X0
Zusatzteile : Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken : 12
Blendenfarbe : Edelstahl
Abmessungen des Gerätes : 815 x 598 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 865 x 670 x 660 mm

Sonderzubehör

- Z7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- Z7861X1 Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm
- Z7863X1 Korbeinsatz f. Langstielgläser
- Z7865X1EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m
- Z7865X6 Vorsatztür Edelstahl
- Z7880X0 Klappscharnier für hohe Korpusmaße



4 242004 216278

Ausstattung

- Vollintegrierbar
- Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Intensive Zone, Extra Trocknen
- EasyClean
- 5 Reinigungstemperaturen
- Durchlaufhitzer mit integriertem Pumpensystem
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Aquasensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- Bedienung von oben
- Restzeitanzeige in Minuten
- Akustisches Signal bei Programmende
- InfoLight®
- Farbe Anzeige-Elemente: rot
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz
- Elektrische Nachfüllanzeige für Klarspüler
- mid TP ja
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- 2x Klappstacheln vorne li.
- 4x Klappstacheln geteilt
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Neff AquaStop®
- ServoSchloss
- Integrierter Glasschutz
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätetfuß
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

Leistung und Verbrauch

Programme und Optionen

Spültechnik und Sensorik

Anzeige und Bedienung

Technische Informationen und Zubehör

- * Garantiebedingungen finden Sie unter A04

N 50, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm
S513G60X0E

Maßzeichnungen

