



- ✓ InfoLight – Solange der rote Punkt auf den Boden vor dem Geschirrspüler projiziert ist, läuft er noch
- ✓ Chef 70°C – das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Aqua Stop – lebenslanger Auslaufschutz für den Geschirrspüler.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse : E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen : 94 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken : 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus : 9,5 l
Programmdauer : 3:45 h
Luftschallemissionen : 46 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse : C
Reinigungsklasse : A
Wasserverbrauch : 9,5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen : 202 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen) : 2090 l
Bauform : Eingebaut
Arbeitsplatte abnehmbar : Nein
Dekorrahmen/-platte : Nicht möglich
Höhe für Unterbau : 0 mm
Gerätehöhe : 815 mm
Höhenverstellbare Füße : Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max. : 60 mm
Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
Nettogewicht : 33,2 kg
Bruttogewicht : 35,5 kg
Anschlusswert : 2400 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel : 175 cm
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch : 165 cm
Länge Ablaufschlauch : 190 cm
Durchlauferhitzer : Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem : 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen : Nein
Enthärtungsanlage : Ja
Oberkorbtyp : MID TP
Oberkorb verstellbar : Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp : MID TP
3. Beladungsebene : Ohne
Sonderzubehör : Z7710X0, Z7860X0, Z7860X3, Z7863X1, Z7865X1EU, Z7865X6, Z7870X0, Z7880X0, Z7871X0
Zusatzeile : Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken : 13
Blendenfarbe : Edelstahl
Abmessungen des Gerätes : 815 x 598 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 870 x 670 x 660 mm

Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7860X0 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X1 Korbeinsatz f.Langstielläser
Z7865X1EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7865X6 Vorsatztür Edelstahl
Z7880X0 Klappscharnier für hohe Korpusmaße



Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 94 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmduer⁴: 3:45 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Geräusch im Silence-Programm: 43 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.70 kWh

* Garantiebedingungen finden Sie unter A04

Programme und Optionen

- 6 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Intensive Zone, Extra Trocknen
- EasyClean

Spültechnik und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aquasensor, Beladungssensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsysteme

- mid TP ja
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- 2x Klappstacheln vorne li.
- 4x Klappstacheln geteilt
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Akustisches Programmendesignal, Restzeitanzeige innen, InfoLight rot, Wasserzulauf
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- Neff AquaStop®
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmduer im Programm Eco 50 °C

Maßzeichnungen

