



Der Geschirrspüler mit Besteckschublade lässt sich beladen und zeigt an, wenn er in Betrieb ist.

## Ausstattung

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse : E  
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen : 94 kWh  
Höchste Anzahl von Maßgedecken : 13  
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus : 9,5 l  
Programmdauer : 3:30 h  
Luftschallemissionen : 46 dB(A) re 1 pW  
Luftschallemissionsklasse : C  
Reinigungsklasse : A  
Wasserverbrauch : 9,5 l  
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen : 202 kWh  
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen) : 2090 l  
Bauform : Eingebaut  
Arbeitsplatte abnehmbar : Nein  
Dekorrahmen/-platte : Nicht möglich  
Höhe für Unterbau : 0 mm  
Gerätehöhe : 815 mm  
Höhenverstellbare Füße : Ja - alle von vorne  
Höhenstellung max. : 60 mm  
Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal  
Nettogewicht : 35,7 kg  
Bruttogewicht : 38,1 kg  
Anschlusswert : 2400 W  
Absicherung : 10 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50; 60 Hz  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Netzkabel : 175 cm  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Länge Zulaufschlauch : 165 cm  
Länge Ablaufschlauch : 190 cm  
Durchlauferhitzer : Ja  
Beschreibung Wassersicherheitssystem : 3-fach Wasserschutz 24h  
Kindersicherungseinrichtungen : Nein  
Enthärtungsanlage : Ja  
Oberkorbtyp : MID TP  
Oberkorb verstellbar : Rackmatic 3-stufig  
Unterkorbtyp : MID TP  
3. Beladungsebene : Beladungsebene 1.0  
Sonderzubehör : Z7870X0, Z7880X0, Z7865X6, Z7710X0, Z7861X1, Z7865X1EU  
Zusatzeile : Dampfschutzblech  
Anzahl an Maßgedecken : 13  
Blendenfarbe : Edelstahl  
Abmessungen des Gerätes : 815 x 598 x 550 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes : 870 x 670 x 660 mm

## Zusätzlich erhältliches Zubehör

- Z7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- Z7861X1 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
- Z7865X1EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m
- Z7865X6 Vorsatztür Edelstahl
- Z7880X0 Klappscharnier für hohe Korpusmaße



4 242004 216117

## Ausstattung

- Vollintegrierbar
- Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Intensive Zone, Extra Trocknen
- EasyClean
- 5 Reinigungstemperaturen
- Durchlaufhitzer mit integriertem Pumpensystem
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Aquasensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Wechselpül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- Bedienung von oben
- Restzeitanzeige in Minuten
- Akustisches Signal bei Programmende
- InfoLight®
- Farbe Anzeige-Elemente: rot
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz
- Elektrische Nachfüllanzeige für Klarspüler
- mid TP ja
- FlexSchublade 2
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- 2x Klappstacheln vorne li.
- 4x Klappstacheln geteilt
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Neff AquaStop®
- ServoSchloss
- Integrierter Glasschutz
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätetfuß
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

## Technische Informationen und Zubehör

- \* Garantiebedingungen finden Sie unter A04

## Leistung und Verbrauch

## Programme und Optionen

## Spültechnik und Sensorik

## Korbsysteme

## Anzeige und Bedienung

Maßzeichnungen

