

N 70, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 45 CM
 S857ZMX09E



Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780B102	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
Z7863X8	Kristallglas-Korb
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße

Der flexible Geschirrspüler mit Besteckschublade, zeigt mit TimeLight die verbleibende Restlaufzeit an.

- ✓ Flex II Korbsystem: Ober- und Unterkorb mit umklappbaren Elementen für bequemes Beladen.
- ✓ Time Light: die auf den Boden projizierte Zeit informiert über die verbleibende Programmdauer.
- ✓ Zeolith®: herausragende Trocknung mit natürlichen Mineralien.
- ✓ Chef 70°C: das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Favourite: schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.

Energieeffizienzklasse:C
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:59 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):10
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):9.5 l
Programmdauer (EU 2017/1369):3:30 h
Geräuschwert:43 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:B
Reinigungsklasse:A
Wasserverbrauch:9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220V)	
Standardprogrammen:144 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220V)	
Standardprogrammen):2090 l
Bauform:Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:Nein
Dekorrahmen/-platte:Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:0 mm
Gerätehöhe:815 mm
Höhenverstellbare Füße:Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:60 mm
Verstellbarer Sockel:Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:37.6 kg
Bruttogewicht:39.3 kg
Anschlusswert:2400 W
Absicherung:10 A
Spannung:220-240 V
Frequenz:50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:175.0 cm
Steckerart:Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:165 cm
Länge Ablaufschlauch:205 cm
Durchlauferhitzer:Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen:Nein
Enthärtungsanlage:Ja
Oberkorbtyp:R3
Oberkorb verstellbar:Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp:R3
3. Beladungsebene:Flex Besteckschublade
Sonderzubehör:Z7710X0, Z780B102, Z7863X8, Z7865X1EU, Z7880X0
Zusatzeile:Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:10
Abmessungen des Gerätes:815 x 448 x 550 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes: 880 x 510 x 670 mm



N 70, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 45
CM
S857ZMX09E

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 59 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:30 (h:min)
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

- Inkl. Dampfschutz-Blech

- Gerätmaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter A04

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Machine Care
- Silence on Demand (per App)

Spültechnik und Sensorik

- Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsysteme

- R3
- FlexSchublade 2
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Reibungarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- 2x Klappstacheln vorne li.
- Klappbare Tellerhalterreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Wi-Fi
- Lichtvorhang weiß
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Restzeitprojektion weiß
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- Neff AquaStop®
- Integrierter Glasschutz
- Trichter

N 70, VOLLINTEGRIERTER GESCHIRRSPÜLER, 45
CM
S857ZMX09E

