


N 70, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ, 60 X 60 CM,  
GRAPHITE-GREY  
B47CR22G0



1 x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ΤΑΨΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦ.  
Z11AU15A0, Z11CG10X0 ; Z11CR10X0 ; Z11GT10X3 Γυάλινη  
γάστρα, Z11GU20X0 ΓΥΑΛΙΝΟ ΤΑΨΙ Z 1262 X0, Z11SZ00X0 ΒΑΣΗ  
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔ 2 ΦΟΥΡΝ. Z11SZ00X0, Z11SZ90G0 ΜΠΑΡΕΣ  
ΓΙΑ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΦΟΥΡΝ 45+60 Z11SZ90X0, Z11TC10X0  
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΧ. VARIO CLOU Z11TC10X0, Z11TC16X0  
ΡΑΓΕΣ Κ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ VARIOCLOU1 Z11TC16X0, Z11TF36X0 3-ΠΛΟΣ  
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΧ. Z11TF36X0, Z12CB10A0 ; Z12CL10A0  
Καπάκι για επαγγελματικό τηγάνι, Z12CM10A0 ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ  
Z12CM10A0, Z12CN10A0 ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ Z 12CN10A0, Z12CP10A0  
ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΨΙ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ Z12CP10A0, Z12CQ10A0 Ταψί γκριλ,  
Z12CU10A0 ; Z13CR10X0 ; Z13CV05S0 ; Z1913X0 ΠΙΕΤΡΑ  
ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΨΩΜΙΟΥ Z 1913X0, Z19DD10X0 ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΑΤΜΟΜΑΓΕΙΡΑ Z19DD10X0, Z99RX70X0 :

Εντοιχιζόμενος φούρνος Slide&Hide® - απεριόριστη πρόσβαση  
στο εσωτερικό του φούρνου χάρη στην πόρτα που εξαφανίζεται  
κάτω από τον φούρνο και το περιστρεφόμενο χερούλι.

- ✓ Slide&Hide®: η πόρτα φούρνου με περιστρεφόμενη λαβή που  
εξαφανίζεται πλήρως.
- ✓ CircoTherm®: έξυπνη λύση θερμού αέρα που σας δίνει τη  
δυνατότητα να ψήσετε σε έως και τέσσερα επίπεδα ταυτόχρονα.
- ✓ Eco Clean με Easy Clean - το δίδυμο που κάνει το καθαρισμό του  
φούρνου ευκολότερο.
- ✓ Shift Control - γρήγορη πλοήγηση στα μενού και απλός χειρισμός  
με την οθόνη TFT.

Τύπος εγκατάστασης: ..... Εντοιχιζόμενη συσκευή  
Ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού: ..... Αυτόματο σύστημα  
καθαρισμού Eco Clean, Υδρόλυση  
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): .. 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): ..... 595x596x548 mm  
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB): ... 660 x 660 x 690  
mm  
Υλικό πάνελ ελέγχου: ..... γυαλί  
Υλικό πόρτας: ..... Γυαλί  
Καθαρό βάρος: ..... 36.5 kg  
Ωφέλιμος όγκος εσωτερικού χώρου -εσωτερικός χώρος 1: ..... 71 l  
Τρόποι θέρμανσης: ..... CircoTherm®, Βαθμίδα  
ψησίματος ψωμιού, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Βαθμίδα για  
φούσκαμα ζύμης, Θερμός αέρας Eco, Γκριλ μικρής επιφάνειας,  
Πάνω και κάτω θέρμανση, Πάνω και κάτω θέρμανση ECO, Βαθμίδα  
για πίτσα, Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Κάτω θέρμανση,  
Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ  
Ρύθμιση θερμοκρασίας: ..... ηλεκτρονικός  
Αριθμός εσωτερικών λαμπτήρων: ..... 1  
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: ..... 120.0 cm  
Κωδικός EAN: ..... 4242004254683  
Αριθμός θαλάμων - NEO (2010/30/EK): ..... 1  
Ενεργειακή κλάση: ..... A+  
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία - NEO  
(2010/30/EK): ..... 0.87 kWh/cycle  
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία κυκλοφορίας  
θερμού αέρα - NEO (2010/30/EK): ..... 0.69 kWh/cycle  
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EK): ..... 81.2 %  
Ονομαστική ισχύς: ..... 3600 W  
Ηλεκτρικό ρεύμα: ..... 16 A  
Τάση: ..... 220-240 V  
Συχνότητα: ..... 50; 60 Hz  
Τύπος πρίζας: ..... Πρίζα Gardy με γείωση  
Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα: .. 1 x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x σχάρα  
συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης



N 70, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ, 60 X 60 CM,  
GRAPHITE-GREY  
B47CR22G0

**Τύπος φούρνου/ Συστήματα θέρμανσης**

- Φούρνος με 12 τρόπους λειτουργίας: CircoTherm®, Θερμός Αέρας Eco, Πάνω & κάτω θέρμανση, Πάνω και κάτω θέρμανση ECO, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Γκριλ μικρής επιφάνειας, Βαθμίδα για πίτσα, Βαθμίδα ψησίματος ψωμιού, Κάτω θέρμανση, Ήπιο ψήσιμο, Βαθμίδα για φούσκωμα ζύμης
- Εύρος θερμοκρασίας 40 °C - 275 °C

**Σχεδιασμός:**

- Graphite Grey
- Φωτιζόμενο χειριστήριο Shift Control
- Εσωτερική επιφάνεια φούρνου: Εμαγιέ ανθρακίτης

**Άνεση:**

- Πτυσσόμενη λαβή πόρτας Slide®
- Πτυσσόμενη πόρτα φούρνου Hide®, με μηχανισμό απόσβεσης κραδασμών
- 2,5"- TFT- έγχρωμη οθόνη με γραφικά και πλήκτρα αφής
- Προτεινόμενη θερμοκρασία
- Ένδειξη τρέχουσας θερμοκρασίας Οπτικός έλεγχος θερμοκρασίας
- Αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια Eco Clean: Πίσω
- Σύστημα καθαρισμού Easy Clean
- Ηλεκτρονικό ρολόι Easy Clock
- Αυτόματη ταχεία θέρμανση
- Κρυστάλλινη εσωτερική επιφάνεια της πόρτας

**Πλαϊνά/Ράγες στήριξης:**

- Ράγες στήριξης, τηλεσκοπικός μηχανισμός προαιρετικός
- 1 x Εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x Σχάρα συνδυασμού, 1 x Ταψί γενικής χρήσης

**Περιβάλλον και Ασφάλεια:**

- Χαμηλή θερμοκρασία κρυστάλλου πόρτας
- Κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας του φούρνου Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας Πλήκτρο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης ON/OFF

**Χαρακτηριστικά:**

- Μήκος καλωδίου σύνδεσης: 120 cm
- Συνολική ισχύς: Συνολικό φορτίο ηλεκτρικής σύνδεσης: 3,6 kW
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A+σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 71 lt
- " Παρακαλώ συμβουλευτείτε τις διαστάσεις εντοιχισμού που προβλέπονται στο σχέδιο εγκατάστασης "

