


N 70, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ, 60 X 60 CM, INOX B47CR32N0



Εντοιχιζόμενος φούρνος Slide&Hide® - απεριόριστη πρόσβαση στο εσωτερικό του φούρνου χάρη στην πόρτα που εξαφανίζεται κάτω από τον φούρνο και το περιστρεφόμενο χερούλι.

- ✓ Slide&Hide®: η πόρτα φούρνου με περιστρεφόμενη λαβή που εξαφανίζεται πλήρως.
- ✓ CircoTherm®: έξυπνη λύση θερμού αέρα που σας δίνει τη δυνατότητα να ψήσετε σε έως και τέσσερα επίπεδα ταυτόχρονα.
- ✓ Eco Clean με Easy Clean: Το δίδυμο που κάνει το καθαρισμό του φούρνου ευκολότερο.
- ✓ Shift Control - γρήγορη πλοήγηση στα μενού και απλός χειρισμός με την οθόνη TFT.

Τύπος εγκατάστασης: Εντοιχιζόμενη συσκευή
 Ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού: Αυτόματο σύστημα καθαρισμού Eco Clean

Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): .. 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): 595x596x548 mm
 Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB): ... 675 x 660 x 690 mm

Υλικό πάνελ ελέγχου: γυαλί
 Υλικό πόρτας: Γυαλί
 Καθαρό βάρος: 36.2 kg
 Ωφέλιμος όγκος εσωτερικού χώρου -εσωτερικός χώρος 1: 71 l
 Τρόποι θέρμανσης: CircoTherm®, Βαθμίδα ψησίματος ψωμιού, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Βαθμίδα για φούσκιωμα ζύμης, Θερμός αέρας Eco, Γκριλ μικρής επιφάνειας, Πάνω και κάτω θέρμανση, Πάνω και κάτω θέρμανση ECO, Βαθμίδα για πίτσα, Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ

Ρύθμιση θερμοκρασίας: ηλεκτρονικός
 Αριθμός εσωτερικών λαμπτήρων: 1
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 120.0 cm
 Κωδικός EAN: 4242004177302
 Αριθμός θαλάμων - NEO (2010/30/EK): 1
 Ενεργειακή κλάση: A+
 Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία - NEO (2010/30/EK): 0.87 kWh/cycle
 Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα - NEO (2010/30/EK): 0.69 kWh/cycle
 Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EK): 81.2 %
 Ονομαστική ισχύς: 3600 W
 Ηλεκτρικό ρεύμα: 16 A
 Τάση: 220-240 V
 Συχνότητα: 50; 60 Hz
 Τύπος πρίζας: Πρίζα Gardy με γείωση
 Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα: .. 1 x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης



4 242004 177302

N 70, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ, 60 X 60 CM, INOX B47CR32N0

Τύπος φούρνου/ Συστήματα θέρμανσης

προβλέπονται στο σχέδιο εγκατάστασης "

- Φούρνος με 12 τρόπους λειτουργίας: CircoTherm®, Θερμός Αέρας Eco, Πάνω & κάτω θέρμανση, Πάνω και κάτω θέρμανση ECO, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Γκριλ μικρής επιφάνειας, Βαθμίδα για πίτσα, Βαθμίδα ψησίματος ψωμιού, Κάτω θέρμανση, Ήπιο ψήσιμο, Βαθμίδα για φούσκωμα ζύμης
- Εύρος θερμοκρασίας 40 °C - 275 °C

Σχεδιασμός:

- Φωτιζόμενο χειριστήριο Shift Control
- Εσωτερική επιφάνεια φούρνου: Εμαγιέ ανθρακίτης
- Κρυστάλλινη εσωτερική επιφάνεια της πόρτας

Βασικός Εξοπλισμός:

- Αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια Eco Clean: Πίσω, Οροφή, Αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια EcoClean
- Αυτόματο σύστημα καθαρισμού Eco Clean, Base Clean πρόγραμμα καθαρισμού πυθμένα φούρνου

Άνεση:

- 2,5"-TFT- έγχρωμη οθόνη με γραφικά και πλήκτρα αφής
- Προτεινόμενη θερμοκρασία
- Ένδειξη τρέχουσας θερμοκρασίας Οπτικός έλεγχος θερμοκρασίας
- Πτυσσόμενη πόρτα φούρνου Hide®, με μηχανισμό απόσβεσης κραδασμών
- Πτυσσόμενη λαβή πόρτας Slide®
- Ηλεκτρονικό ρολόι Easy Clock
- Αυτόματη ταχεία θέρμανση
- Φωτισμός αλογόνου, διακόπτης on/off
- Ανεμιστήρας ψύξης
- Φτερωτή ανεμιστήρα από ανοξείδωτο ατσάλι

Πλαϊνά/Ράγες στήριξης:

- Ράγες στήριξης, τηλεσκοπικός μηχανισμός προαιρετικός
- 1 x Ταψί γενικής χρήσης, 1 x Σχάρα συνδυασμού, 1 x Εμαγιέ ρηχό ταψί


Περιβάλλον και Ασφάλεια:

- Χαμηλή θερμοκρασία κρυστάλλου πόρτας
- Κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας του φούρνου Ενδειξη εναπομένουσας θερμότητας Πλήκτρο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης ON/OFF


Χαρακτηριστικά:

- Μήκος καλωδίου σύνδεσης: 120 cm
- Συνολική ισχύς: Συνολικό φορτίο ηλεκτρικής σύνδεσης: 3,6 kW
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A+σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 71 lt
- " Παρακαλώ συμβουλευτείτε τις διαστάσεις εντοιχισμού που

N 70, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ, 60 X 60 CM,
INOX
B47CR32N0




Διαστάσεις σε mm



Θέση για σύνδεση της
συσκευής 320 x 115

Διαστάσεις σε mm



Διαστάσεις σε mm

Εάν τοποθετηθεί η συσκευή κάτω από μια βάση εστιών, πρέπει να προσέξετε το ακόλουθο πάχος του πάγκου εργασίας (ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένης της υποκατασκευής).

Τύπος της βάσης εστιών	ελάχιστο πάχος του πάγκου εργασίας	ισόπεδη με την επιφάνεια
Επαγωγική βάση εστιών	37 mm	38 mm
Επαγωγική βάση εστιών συνολικής επιφάνειας	47 mm	48 mm
Βάση εστιών αερίου	30 mm	38 mm
Ηλεκτρική βάση εστιών	27 mm	30 mm