

N 90, Εντοιχιζόμενος φούρνος με λειτουργία ατμού, 60 x 60 cm, Ανοξείδωτο
B48FT64H0

NEFF

COOKING PASSION SINCE 1877



A+



Εντοιχιζόμενος φούρνος με Full Steam και Slide&Hide® - συνδυάζει όλους τους τρόπους λειτουργίας καθώς και το μαγείρεμα στον ατμό σε μία μόνο συσκευή με απεριόριστη πρόσβαση χάρη στην πόρτα που εξαφανίζεται κάτω από τον φούρνο και το περιστρεφόμενο χερούλι.

- ✓ Slide&Hide® - Η πόρτα εξαφανίζεται κάτω από τον φούρνο για απεριόριστη πρόσβαση και το χερούλι περιστρέφεται για εύκολο χειρισμό.
- ✓ CircoTherm® - το έξυπνο σύστημα θερμού αέρα για ταυτόχρονο ψήσιμο και μαγείρεμα μέχρι και σε 4 επίπεδα.
- ✓ Sous-vide - ετοιμάζει πιάτα εν κενώ με ατμό σε σταθερά χαμηλή θερμοκρασία για ένα νέο οριζόντιο γεύσης.
- ✓ NEFFLight® - φωτισμός και στα 4 επίπεδα του φούρνου, ακόμα και όταν η πόρτα είναι κλειστή.
- ✓ Eco Clean με Easy Clean - το δίδυμο που κάνει το καθαρισμό του φούρνου ευκολότερο.

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα / Υλικό πρόσοψης : Ανοξείδωτο
 Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη : Εντοιχιζόμενη
 Άνοιγμα πόρτας : Με φορά προς τα κάτω
 Διαστάσεις εντοιχιζομένου (υ x π x β) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxΒ) : 595 x 596 x 548 mm
 Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxΒ) : 660 x 650 x 690 mm
 Υλικό πάνελ ελέγχου : γυαλί
 Υλικό πόρτας : Γυαλί
 Καθαρό βάρος : 43,8 kg
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής : 120 cm
 Κωδικός EAN : 4242004235330
 Ηλεκτρικό ρεύμα : 16 A
 Τάση : 220-240 V
 Συχνότητα : 50; 60 Hz
 Τύπος πρίζας : Πρίζα Gardy με γείωση
 Αριθμός θαλάμων - NEO (2010/30/EK) : 1
 Ωφέλιμος όγκος θαλάμου - NEO (2010/30/EK) : 71 l
 Κλάση ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EK) : A+
 Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία - NEO (2010/30/EK) : 0,87 kWh/cycle
 Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα - NEO (2010/30/EK) : 0,69 kWh/cycle
 Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EK) : 81,2 %
 Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα : 1 x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x σχάρα, 1 x ταψί γενικής χρήσης, 1 x Δοχείο ατμού, με τρύπες, μέγεθος S, 1 x Δοχείο ατμού, με τρύπες, μέγεθος XL, 1 x Δοχείο ατμού, χωρίς τρύπες, μέγεθος S, 1 x σφουγγάρι

Προαιρετικά εξαρτήματα

Z11AU15A0 ΤΑΨΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦ. Z11AU15A0
 Z11SZ00X0 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔ 2 ΦΟΥΡΝ. Z11SZ00X0
 Z12CM10A0 ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ Z12CM10A0
 Z12CN10A0 ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ Z12CN10A0
 Z12CP10A0 ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΨΙ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ Z12CP10A0
 Z13TC10X0 ΤΗΛ.ΜΗΧ. VARIO CLOU Z13TC10X0



4 242004 235330

N 90, Εντοιχιζόμενος φούρνος με λειτουργία ατμού,
60 x 60 cm, Ανοξείδωτο
B48FT64H0

Χαρακτηριστικά

Τύπος φούρνου/ Συστήματα θέρμανσης

- Φούρνος με 13 τρόπους λειτουργίας: CircoTherm®, Θερμός Αέρας Eco, Πάνω & κάτω θέρμανση, Πάνω και κάτω θέρμανση ECO, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Γκριλ μικρής επιφάνειας, Βαθμίδα για πίτσα, Βαθμίδα ψησίματος ψωμιού, Κάτω θέρμανση, Ήπιο ψήσιμο, Προθέρμανση, Διατήρηση θερμότητας
- Επιπρόσθετοι τρόποι λειτουργίας με ατμό: Βαθμίδα μαγειρέματος στον ατμό (100%), Ξαναζέσταμα, Βαθμίδα φουσκώματος ζύμης, Ξεπάγωμα, Λειτουργία Sous-vide
- Εύρος θερμοκρασίας 40 °C - 250 °C

Σχεδιασμός

- Εσωτερική επιφάνεια φούρνου: Εμαγιέ ανθρακίτης

Βασικός εξοπλισμός

- Σύστημα καθαρισμού Easy Clean
- Home Connect
- 5,7 " - TFT έγχρωμη οθόνη αφής με γραφικά
- Επιπρόσθετες λειτουργίες:
Λειτουργία απασβέστωσης
Αυτόματη ανίχνευση σημείου βρασμού
Λειτουργία στεγνώματος
- Βοηθητικά συστήματα: Προτάσεις ρυθμίσεων, Προγράμματα
- 38 αυτόματα προγράμματα
- Ηλεκτρονικό ρολόι Easy Clock
- Πτυσσόμενη πόρτα φούρνου Hide®, με μηχανισμό απόσβεσης κραδασμών
- Αυτόματη ταχεία θέρμανση
- NeffLight®, LED φωτισμός, διακόπτης on/off
- Αποσπώμενο δοχείο νερού 1 λίτρου
- Ένδειξη στάθμης δοχείου νερού
- Η γεννήτρια ατμού βρίσκεται εκτός του θαλάμου του φούρνου

Πλαϊνά / Ράγες στήριξης:

- Εμαγιέ ρηχό ταψί, Δοχείο ατμού, με τρύπες, μέγεθος S, Δοχείο ατμού, με τρύπες, μέγεθος XL, Δοχείο ατμού, χωρίς τρύπες, μέγεθος S, Ταψί γενικής χρήσης, σάρα, σφουγγάρι

Περιβάλλον και Ασφάλεια

- Χαμηλή θερμοκρασία κρυστάλλου πόρτας
- Κλειδωμα ασφαλείας για τα παιδιά
Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας του φούρνου
Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας
Πλήκτρο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης ON/OFF

Χαρακτηριστικά:

- Μήκος καλωδίου σύνδεσης: 120 cm
- Συνολική ισχύς: Συνολικό φορτίο ηλεκτρικής σύνδεσης: 3,6 kW
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

