

N 50, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΣΥΡΩΜΕΝΟΣ, 90 CM, ΑΣΗΜΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ D49ED52X1



Προαιρετικά εξαρτήματα

Z51ITB2X4	Φίλτρο Clean Air Standard (αξ. αντικ.)
Z51ITD1X1	Σετ λειτ. ανακύκλ. μακ. διάρκ. εξωτερικό
Z51ITI2X4	Clean Air Standard σετ ανακ. Z51ITI2X4
Z51ITP0X0	Φίλτρο οσμών μακράς διάρκειας (αξ. αντ.)
Z51IXB1X6	Φίλτρο Clean Air Plus (αξ. αντικατάστ.)
Z51IXC1X6	Clean Air Plus σετ ανακύκλ. εξωτερικό
Z54TH90D1	ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ Z54TH90D1
Z54TH90N1	ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ INOX Z54TH90N1
Z54TL90X1	ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΑΜΗΛΩΜΑΤΟΣ 90cm Z54TL90X1
Z54TM90X0	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦ. Z 54TM90X0

Συρόμενος Απορροφητήρας: Οι λάτρες των κομψών κουζινών τον αγαπούν γιατί είναι αόρατος μέσα στο επάνω ντουλάπι.

- ✓ Υψηλό ποσοστό απορρόφησης: Εξασφαλίζει μια καθαρή ατμόσφαιρα χάρη στην αποδοτική τεχνολογία του κινητήρα σε λειτουργία εξαγωγής ή ανακύκλωσης.
- ✓ Κινητήρας Efficient Drive: αθόρυβος και με υψηλή ενεργειακή απόδοση για μεγαλύτερη ηρεμία στην κουζίνα σας.
- ✓ Εντατική ρύθμιση ταχύτητας - αυξάνει το βαθμό εξαγωγής όταν ο ατμός, στο μαγείρεμα είναι έντονος.
- ✓ Φωτισμός LED: ευκρινής φωτισμός στην επιφάνεια που μαγειρεύετε.

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος:	Pull-out
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής:	175 cm
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Ύψος:	426 mm
Ελάχιστη απόσταση από ηλεκτρικές εστίες:	430 mm
Ελάχιστη απόσταση από εστίες αερίου:	650 mm
Καθαρό βάρος:	12.3 kg
Έλεγχος συσκευής:	Ηλεκτρονικός
Αριθμός βαθμίδων ταχύτητας:	3-stages + intensive setting
Μέγιστη απόδοση εξαγωγής αέρα:	397 m³/h
Απόδοση εντατικής θέσης επανακυκλοφορίας:	628 m³/h
Μέγιστη απόδοση επανακυκλοφορίας αέρα:	358 m³/h
Εντατική βαθμίδα με εξαγωγή αέρα:	729 m³/h
Maximum air flow:	397 m³/h
Αριθμός λαμπτήρων:	3
Επίπεδο θορύβου:	53 dB(A) re 1pW
Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής αέρα:	120 / 150 mm
Υλικό του φίλτρου για λύπη:	Πλενόμενο ανοξείδωτου χάλυβα
Κωδικός EAN:	4242004251187
Ονομαστική ισχύς:	146 W
Ηλεκτρικό ρεύμα:	10 A
Τάση:	220-240 V
Συχνότητα:	50; 60 Hz
Τύπος πρίζας:	Πρίζα Gardy με γείωση
Τύπος εγκατάστασης:	Εντοιχισμένη



4 242004 251187

N 50, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΣΥΓΧΡΟΜΕΝΟΣ, 90 CM, ΑΣΗΜΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ D49ED52X1

Χαρακτηριστικά

Σχεδιασμός

- Γκρι μεταλλικό
- Για λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
- Τηλεσκοπικός μηχανισμός χωρίς μετόπη

Άνεση

- Ηλεκτρονικός χειρισμός με πλήκτρα low-lift - ηλεκτρονική οθόνη
- 3 βαθμίδες κανονικής λειτουργίας και 1 εντατικής
- Διακριτικός φωτισμός με 3 LED x 1,5W
- Αυτόματη παράταση λειτουργίας για 10 λεπτά
- 3 x Μεταλλικά φίλτρα, με πλαίσιο από αλουμίνιο που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

Γενικά χαρακτηριστικά

- Κινητήρας Efficient Drive τεχνολογίας BLDC ,για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας

Λειτουργία και απόδοση

- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής EN 61591 ø 150mm:
- Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας 397m³/h
- Εντατική 729 m³/h
- Επίπεδα θορύβου min./max. κανονική λειτουργία: 41/53 dB (Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014)
- Με τη χρήση ενός kit ανακύκλωσης Clean Air Plus (διαθέσιμο σαν προαιρετικό αξεσουάρ) η συσκευή σας έχει τις ακόλουθες τιμές:
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία ανακύκλωσης:
- Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 358m³/h
- Εντατική: 628m³/h
- Επίπεδα θορύβου σε λειτουργία ανακύκλωσης:
- Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 60dB(A) re 1 pW
- Εντατική: 71 dB(A) re 1 pW
- Ενεργειακή κλάση: A ,σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας : 38.1 kWh/έτος
- Ρευστοδυναμική απόδοση: B
- Απόδοση φωτισμού: A
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: B
- Ένταση φωτισμού : 355 lux
- Θερμοκρασία Χρώματος: 3500 K
- Συνολική ισχύς: 146 W
- Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1.75 m
- Διάμετρος σωλήνα Ø 150 mm, 120 mm


Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB): 426 x 898 x 290 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 385 x 524 x 290 mm


* Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014

N 50, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ, 90 CM,
ΑΣΗΜΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
D49ED52X1


Σχέδια διαστάσεων



Η προσαρμογή
βάθους του συρόμενου φίλτρου
είναι δυνατή μέχρι 29 mm Διαστάσεις σε mm




Διαστάσεις σε mm



Στη συναρμολόγηση του επίπεδου λεπτού
απορροφητήρα 90 cm σε ένα επάνω ντουλάπι
πλάτους 90 cm είναι απαραίτητο ένα σετ
συναρμολόγησης. Οι δύο γωνίες συναρμολόγησης
βιδώνονται αριστερά και δεξιά στο ντουλάπι.
Συναρμολόγηση σύμφωνα με το δείγμα.

Διαστάσεις σε mm



Διαστάσεις σε mm

