

N 70, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΤΖΑΚΙ, 60 CM, INOX D65BMP5N0



Προαιρετικά εξαρτήματα

Z51CX1X6	Clean Air Plus σετ λειτ. ανακύκλωσης
Z51FXC1N6	ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓ.ΑΝΘΡΑΚΑ CLEAN AIR Z51FXC1N6
Z51FXD1N1	Σετ λειτ. ανακύκλ. μακ. διάρκ. εξωτερικό
Z53XXB1X6	Φίλτρο Clean Air Plus (αξ. αντικατάστ.)

Επίπεδη σχεδίαση σε μοντέρνο σχήμα – ο απορροφητήρας με κλασικό σχεδιασμό τύπου 'Box'.

- ✓ Κινητήρας Efficient Drive: αθόρυβος και με υψηλή ενεργειακή απόδοση για μεγαλύτερη ηρεμία στην κουζίνα σας.
- ✓ Touch Control: χάρη στην ενσωματωμένη επίπεδη επιφάνεια του πίνακα ελέγχου, οι ρυθμίσεις μπορεί να γίνουν εύκολα με ένα μόνο δάχτυλο
- ✓ Εντατική ρύθμιση ταχύτητας: αυξάνει το βαθμό εξαγωγής όταν ο ατμός, στο μαγείρεμα είναι έντονος.
- ✓ Λειτουργία Dimmer - ρυθμίστε εύκολα το φωτισμό σύμφωνα με τη διάθεση σας με ένα άγγιγμα.
- ✓ Διακοπόμενος Εξαερισμός - ενεργοποιείται αυτόματα κάθε ώρα για φρέσκο και καθαρό αέρα

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα καμινάδας:	ανοξείδωτο ασάλι
Τύπος:	Wall-mounted
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής:	130 cm
Ύψος της καμινάδας:	582-908/568-1018 mm
Ύψος:	46 mm
Ελάχιστη απόσταση από ηλεκτρικές εστίες:	550 mm
Ελάχιστη απόσταση από εστίες αερίου:	650 mm
Καθαρό βάρος:	15.1 kg
Έλεγχος συσκευής:	Ηλεκτρονικός
Αριθμός βαθμίδων ταχύτητας:	3 βαθμίδες + 2 εντατική
Μέγιστη απόδοση εξαγωγής αέρα:	414 m ³ /h
Απόδοση εντατικής θέσης επανακυκλοφορίας:	409 m ³ /h
Μέγιστη απόδοση επανακυκλοφορίας αέρα:	330 m ³ /h
Εντατική βαθμίδα με εξαγωγή αέρα:	657 m ³ /h
Maximum air flow:	414 m ³ /h
Αριθμός λαμπτήρων:	2
Επίπεδο θορύβου:	61 dB(A) re 1pW
Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής αέρα:	120 / 150 mm
Υλικό του φίλτρου για λίπη:	Πλενόμενο ανοξείδωτου χάλυβα
Κωδικός EAN:	4242004234883
Ονομαστική ισχύς:	143 W
Ηλεκτρικό ρεύμα:	10 A
Τάση:	220-240 V
Συχνότητα:	50; 60 Hz
Τύπος πρίζας:	Πρίζα Gardy με γείωση
Τύπος εγκατάστασης:	Στήριξης σε τοίχο



4 242004 234883

N 70, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΤΖΑΚΙ, 60 CM, INOX D65BMP5N0

Χαρακτηριστικά

Σχεδιασμός

- Σχεδιασμός Box Slim
- Inox
- Για λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα

Άνεση:

- Ηλεκτρονικός χειρισμός με Touch Control - Ψηφιακές ενδείξεις
- 3 βαθμίδες κανονικής λειτουργίας και 2 εντατικής
- Διακοπτόμενη λειτουργία εξαερισμού Neff Air Fresh
- Αυτόματη παράταση λειτουργίας για 10 λεπτά
- Διακριτικός φωτισμός με 2 LED Spot του 1,5 W
- Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση φωτισμού με Dimmer
- Σύστημα συζομείωσης φωτισμού Soft Light
- Ένδειξη κορεσμού μεταλλικών φίλτρων και φίλτρων ενεργού άνθρακα
- 2 x Μεταλλικά φίλτρα, με πλαίσιο από αλουμίνιο που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Φίλτρα από ανοξείδωτο χάλυβα, που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Εσωτερικό πλαίσιο εύκολο στο καθάρισμα

Γενικά χαρακτηριστικά

- Κινητήρας Efficient Drive τεχνολογίας BLDC ,για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας

Λειτουργία και απόδοση

- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591 \varnothing 150 mm:
- Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας 414 m³/h, Εντατική 657 m³/h
- Επίπεδα θορύβου min./max. κανονική λειτουργία: 46/61 dB (Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014)
- Με τη χρήση ενός kit ανακύκλωσης Clean Air Plus (διαθέσιμο σαν προαιρετικό αξεσουάρ) η συσκευή σας έχει τις ακόλουθες τιμές:
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία ανακύκλωσης:
- Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 330m³/h
- Εντατική: 409m³/h
- Επίπεδα θορύβου σε λειτουργία ανακύκλωσης:
- Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 67dB(A) re 1 pW
- Εντατική: 71 dB(A) re 1 pW
- Λειτουργία μειωμένου θορύβου Silence
- Ενεργειακή κλάση: A ,σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας : 35.3 kWh/έτος
- Ρευστοδυναμική απόδοση: A
- Απόδοση φωτισμού: A
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: B
- Ένταση φωτισμού : 267 lux
- Θερμοκρασία Χρώματος: 3500 K
- Συνολική ισχύς: 143 W
- Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1.3 m
- Διάμετρος σωλήνα \varnothing 150 mm, 120 mm

Διαστάσεις

- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 614-954 x 598 x 500 mm
- Λειτουργία ανακύκλωσης (ΥxΠxB): 614-1064 x 598 x 500 mm

* Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014

