

N 50, Απορροφητήρας τζάκι, 90 cm, clear glass  
D94ABE1N0



COOKING PASSION SINCE 1877



B

Το καμπυλωτό γυάλινο κάλυμμα αναδεικνύει τη φινέτσα του κλασσικού 'Box - Design' απορροφητήρα.

- ✓ Εντατική ρύθμιση ταχύτητας - αυξάνει το βαθμό εξαγωγής όταν ο ατμός, στο μαγείρεμα είναι έντονος.
- ✓ Φωτισμός LED: ευκρινής φωτισμός στην επιφάνεια που μαγειρεύετε.
- ✓ Μειωμένος θόρυβος - Ο σύγχρονος και ανανεωμένος κινητήρας μας εξασφαλίζει την ησυχία που χρειάζεστε κατά το μαγείρεμα.

#### Χαρακτηριστικά

##### Τεχνικά στοιχεία

Τύπος : Wall-mounted  
Πιστοποιητικά έγκρισης : CE, VDE  
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής : 130 cm  
Ύψος της καμινάδας : 576-897/576-1007 mm  
Ύψος του προϊόντος, χωρίς καμινάδα : 50 mm  
Ελάχιστη απόσταση από ηλεκτρικές εστίες : 550 mm  
Ελάχιστη απόσταση από εστίες αερίου : 650 mm  
Καθαρό βάρος : 15,264 kg  
Έλεγχος συσκευής : Ηλεκτρονικό  
Μέγιστη απόδοση εξαγωγής αέρα : 371 m<sup>3</sup>/h  
Απόδοση εντατικής θέσης επανακυκλοφορίας : 441 m<sup>3</sup>/h  
Μέγιστη απόδοση επανακυκλοφορίας αέρα : 337 m<sup>3</sup>/h  
Εντατική βαθμίδα με εξαγωγή αέρα : 610 m<sup>3</sup>/h  
Αριθμός λαμπτήρων : 2  
Επίπεδο θορύβου : 61 dB(A) re 1 pW  
Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής αέρα : 120 / 150 mm  
Υλικό του φίλτρου για λίπη : Washable aluminium  
Κωδικός EAN : 4242004222521  
Ονομαστική ισχύς : 220 W  
Ηλεκτρικό ρεύμα : 10 A  
Τάση : 220-240 V  
Συχνότητα : 50; 60 Hz  
Τύπος πρίζας : Πρίζα Gardy με γείωση  
Τύπος εγκατάστασης : Επιτοιχία

#### Προαιρετικά εξαρτήματα

Z50XR0X0 Φίλτρο οσμών μακράς διάρκειας (αξ. αντ.)  
Z51DXU0X0 ΣΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Z51DXU0X0  
Z51FXC1N6 ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓ.ΑΝΘΡΑΚΑ CLEAN AIR Z51FXC1N6



4 242004 222521

#### Χαρακτηριστικά

- Για λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
- Ηλεκτρονικός χειρισμός με πλήκτρα low-lift - Φωτιζόμενα πλήκτρα
- 3 βαθμίδες κανονικής λειτουργίας και 1 εντατικής
- Διακριτικός φωτισμός με 2 LED Spot του 1,5 W
- 2 x μεταλλικά φίλτρα, με πλαίσιο από αλουμίνιο που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Ενεργειακά αποδοτικός κινητήρας Capacity Motor
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591 ø 150 mm:  
Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας 371 m<sup>3</sup>/h, Εντατική 610 m<sup>3</sup>/h
- Επίπεδα θορύβου min./max. κανονική λειτουργία: 48/61 dB  
(Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014)
- Ενεργειακή κλάση: B, σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+ ++ έως D
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας : 47.2 kWh/έτος\*
- Ρευστοδυναμική απόδοση: B\*
- Απόδοση φωτισμού: A\*
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: B\*
- Θερμοκρασία Χρώματος: 3500 K
- Ένταση φωτισμού : 232 lux
- Μηχανισμός μη επιστροφής αέρα
- Συνολική ισχύς: 220 W
- Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1.3 m
- Διάμετρος σωλήνα Ø 150 mm, 120 mm
- Λειτουργία εξαγωγής (ΥxΠxB): 617-947 x 900 x 488 mm
- Λειτουργία ανακύκλωσης (ΥxΠxB): 617-1057 x 900 x 488 mm

\* Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014

Σχέδια διαστάσεων

