

N 90, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΝΗΣΪΔΑ, 90 CM, INOX I96BMV5N5



Z50XXR0X0 ΦΙΛΤΡΟ ΟΣΜΩΝ ΜΑΚΡ.ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Z50XXR0X0, Z52CBD2X1 Σετ λειτ. ανακύκλ. μακ. διάρκ. εξωτερικό, Z52CBI2X4 Clean Air Standard σετ λειτ. ανακύκλωσης, Z52CXC2N6 Clean Air Plus σετ ανακύκλ. εξωτερικό, Z53CBB2X4 Φίλτρο Clean Air Standard (αξ. αντικ.), Z53XXB1X6 Φίλτρο Clean Air Plus (αξ. αντικατάστ.), Z5909N1 Κανάλι αερισμού, Z5912X0 Στοιχείο σύνδεσης, Z5914X0 Στοιχείο σύνδεσης, Z5919N1 Κανάλι αερισμού, Z5921N0 Στοιχείο σύνδεσης, Z5923N0 Στοιχείο σύνδεσης, Z99QX70X0S Προσαρμογέας

Επίπεδη σχεδίαση σε μοντέρνο σχήμα – ο απορροφητήρας με κλασσικό σχεδιασμό τύπου 'Box'.

- ✓ Πλήρως αυτόματος απορροφητήρας: αναλαμβάνει δράση αμέσως μόλις ενεργοποιήσετε τις εστίες σας.
- ✓ Χειρισμός απορροφητήρα: προσαρμόστε το επίπεδο εξαερισμού και τον φωτισμό στον απορροφητήρα σας.
- ✓ Κινητήρας Efficient Drive: αθόρυβος και με υψηλή ενεργειακή απόδοση για μεγαλύτερη ηρεμία στην κουζίνα σας.
- ✓ Touch Control: χάρη στην ενσωματωμένη επίπεδη επιφάνεια του πίνακα ελέγχου, οι ρυθμίσεις μπορεί να γίνουν εύκολα με ένα μόνο δάχτυλο

Τύπος: Island/Ceilling
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 130.0 cm
Ύψος της καμινάδας: 698-878/698-998 mm
Ύψος: 46 mm
Ελάχιστη απόσταση από ηλεκτρικές εστίες: 550 mm
Ελάχιστη απόσταση από εστίες αερίου: 650 mm
Καθαρό βάρος: 30.4 kg
Έλεγχος συσκευής: Ηλεκτρονικό
Αριθμός βαθμίδων ταχύτητας: 3 βαθμίδες + 2 εντατική
Μέγιστη απόδοση εξαγωγής αέρα: 445 m³/h
Απόδοση εντατικής θέσης επανακυκλοφορίας: 457 m³/h
Μέγιστη απόδοση επανακυκλοφορίας αέρα: 353 m³/h
Εντατική βαθμίδα με εξαγωγή αέρα: 867 m³/h
Maximum air flow: 445 m³/h
Αριθμός λαμπτήρων: 4
Επίπεδο θορύβου: 54 dB(A) re 1pW
Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής αέρα: 150 / 120 mm
Υλικό του φίλτρου για λίπη: Inox κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων
Κωδικός EAN: 4242004232186
Ονομαστική ισχύς: 172 W
Ηλεκτρικό ρεύμα: 10 A
Τάση: 220-240 V
Συχνότητα: 60; 50 Hz
Τύπος πρίζας: Πρίζα Gardy με γείωση
Τύπος εγκατάστασης: Νησίδα, επίτοιχος



N 90, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΝΗΣΙΔΑ, 90 CM, INOX I96BMV5N5

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Πλήρως αυτόματος απορροφητήρας
- Για λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
- Ηλεκτρονικός χειρισμός με Touch Control - Ψηφιακές ενδείξεις
- 3 βαθμίδες κανονικής λειτουργίας και 2 εντατικής
- Αυτόματος αισθητήρας αέρα - Automatic Air Sensor
- Διακοπτόμενη λειτουργία εξαερισμού Neff Air Fresh
- Αυτόματη παράταση λειτουργίας για 10 λεπτά
- Διακριτικός φωτισμός με 4 ρυθμιζόμενους λαμπτήρες LED των 3W
- Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση φωτισμού με Dimmer
- Σύστημα αυξομείωσης φωτισμού Soft Light

Λειτουργία και απόδοση

- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591 Ø 150 mm:
- Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας 445 m³/h, Εντατική 867 m³/h
- Επίπεδα θορύβου min./max. κανονική λειτουργία: 44/54 dB (Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014)
- Κινητήρας Efficient Drive τεχνολογίας BLDC ,για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας
- Cook Connect: Έλεγχος απορροφητήρα μέσω εστίας
- (με εστία που συνδυάζεται)
- Απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός της συσκευής μέσω έξυπνης εφαρμογής στο smartphone ή στο tablet (μόνο για χώρες όπου η υπηρεσία Home Connect είναι διαθέσιμη)
- Voice Control ενεργοποιείται μέσω δημοφιλών έξυπνων βοηθών (μόνο σε χώρες όπου αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη)
- Λειτουργία μειωμένου θορύβου Silence
- 3 x Μεταλλικά φίλτρα, με πλαίσιο από αλουμίνιο που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Ένδειξη κορεσμού μεταλλικών φίλτρων και φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ενεργειακή κλάση: A ,σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας : 36.5 kWh/έτος
- Ρευστοδυναμική απόδοση: A
- Απόδοση φωτισμού: A
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: B
- Ένταση φωτισμού : 659 lux
- Επιπρόσθετη ηχομόνωση
- Συνολική ισχύς: 172 W
- Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1.3 m
- Διάμετρος σωλήνα Ø 150 mm, 120 mm

Διαστάσεις

- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 744-924 x 898 x 600 mm
- Λειτουργία ανακύκλωσης (ΥxΠxΒ): 744-1044 x 898 x 600 mm

* Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014

N 90, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΝΗΣΙΔΑ, 90 CM, INOX
I96BMV5N5

