


## N 50, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ U1AC15HNOB



Διπλός εντοιχιζόμενος φούρνος – με το πάτημα ενός κουμπιού μαγειρέψτε και ψήστε πολλαπλά πιάτα.

- ✓ CircoTherm®: έξυπνη λύση θερμού αέρα που σας δίνει τη δυνατότητα να ψήσετε σε έως και τρία επίπεδα ταυτόχρονα.
- ✓ Eco Clean με Easy Clean: Το δίδυμο που κάνει το καθαρισμό του φούρνου ευκολότερο.
- ✓ Clirrail: τοποθετήστε τα πιάτα στον φούρνο σας, στο ακριβές σημείο που θέλετε.
- ✓ Θερμόμετρο ψητού – παρακολουθεί συνεχώς τη θερμοκρασία εντός του φούρνου.
- ✓ Οθόνη LCD - Απλή, άμεση, μεγάλους χαρακτήρες για εύκολη ανάγνωση.

Τύπος εγκατάστασης: ..... Εντοιχιζόμενη συσκευή  
Ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού: ..... Όχι  
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): ..... 888x594x550 mm  
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB): ...960 x 660 x 690 mm

Υλικό πάνελ ελέγχου: ..... γυαλί  
Υλικό πόρτας: ..... Γυαλί  
Καθαρό βάρος: ..... 53.9 kg  
Ωφέλιμος όγκος εσωτερικού χώρου -εσωτερικός χώρος 1: ..... 71 l  
Τρόποι θέρμανσης: ..... Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Θερμός αέρας απαλός, Θερμός αέρας, Πάνω και κάτω θέρμανση, Βαθμίδα για πίτσα, Κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ

Ρύθμιση θερμοκρασίας: ..... μηχανικός  
Αριθμός εσωτερικών λαμπτήρων: ..... 1

Κωδικός EAN: ..... 4242004222057

Ενεργειακή κλάση: ..... A

Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία - NEO (2010/30/EK): ..... 1.02 kWh/cycle

Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα - NEO (2010/30/EK): ..... 0.81 kWh/cycle

Energy efficiency class (2010/30/EC) - εσωτερικός χώρος 2: B  
Energy consumption per cycle conventional - cavity 2 (2010/30/EC): ..... 0.83 kWh/cycle

Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EK): ..... 95.3 %

Energy efficiency index cavity 2 (2010/30/EC): ..... 120.3 %

Ονομαστική ισχύς: ..... 5900 W

Ηλεκτρικό ρεύμα: ..... 32 A

Τάση: ..... 220-240 V

Συχνότητα: ..... 50 Hz

Τύπος πρίζας: ..... Χωρίς πρίζα, Σταθερή σύνδεση

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα: ..... 3 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης

3 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ΤΑΨΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦ.  
Z11AU15A0, Z11CR10X0 ; Z11GT10X3 Γυάλινη γάστρα,  
Z11T115X0 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΧ. Z11T115X0, Z12CB10A0 ;  
Z12CR10A0 ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΨΙ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ Z12CR10A0, Z12CU10A0 ;  
Z1365WX0 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΗΤΟΥ Z1365WX0,  
Z13CR10X0 ; Z1608BX0 ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΤΗΛ.ΜΗΧ.1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ  
Z1608BX0, Z1655CA0 ΤΑΨΙ AIRFRY Z1655CA0, Z1913X0 ΠΙΕΤΡΑ  
ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΨΩΜΙΟΥ Z 1913X0, Z19DD10X0 ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΑΤΜΟΜΑΓΕΙΡΑ Z19DD10X0



## N 50, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ У1АС15Н0В

### Τύπος φούρνου/ Συστήματα θέρμανσης

- Σύστημα άνω φούρνου με 4 τρόπους ψησίματος: Πάνω/κάτω θέρμανση, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Γκριλ οικονομικής λειτουργίας, Κάτω θέρμανση
- Σύστημα κάτω φούρνου με 7 τρόπους ψησίματος: CircoTherm®, Πάνω & κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Βαθμίδα για πίτσα, Κάτω θέρμανση, CircoTherm®/απαλό ψήσιμο
- Εύρος θερμοκρασίας άνω φούρνου 50 °C - 275 °C

### Σχεδιασμός:

- Πλήρως βυθιζόμενοι διακόπτες, Περιστροφικοί διακόπτες
- Έσωτερική άνω επιφάνεια φούρνου: Εμαγιέ γκρι

### Άνεση:

- Αυτόματο σύστημα καθαρισμού Eco Clean, Base Clean πρόγραμμα καθαρισμού πυθμένα φούρνου
- Οθόνη LCD
- Θερμόμετρο ψησίματος
- Ηλεκτρονικό ρολόι Easy Clock
- Ταχεία θέρμανση
- Έσωτερική επιφάνεια πόρτας κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από κρύσταλλο

### Πλαϊνά/Ράγες στήριξης:

- Clirrails 1 επιπέδου, με λειτουργία στοπ
- 1 x Σχάρα συνδυασμού, 1 x Ταψί γενικής χρήσης

### Περιβάλλον και Ασφάλεια:

- Χαμηλή θερμοκρασία κρυστάλλου πόρτας
- Κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά

### Χαρακτηριστικά:

- Συνολική ισχύς: Συνολικό φορτίο ηλεκτρικής σύνδεσης: 5.9 KW
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB): 888 mm x 594 mm x 550 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 875 mm - 888 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Κατάταξη Ενεργειακής Απόδοσης (σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ Αρ. 65/2014): A (σε μία κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D) Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία: 0.83 kWh Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία με κυκλοφορία αέρα από ανεμιστήρα: 0.81 kWh Αριθμός θαλάμων: 2 Πηγή θερμότητας: Ηλεκτρική

N 50, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ  
U1AC15HNOB

Διαστάσεις σε mm

