


N 50, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ U2ACH7CG0A



Διπλός εντοιχιζόμενος φούρνος – με το πάτημα ενός κουμπιού μαγειρέψτε και ψήστε πολλαπλά πιάτα.

- ✓ CircoTherm®: έξυπνη λύση θερμού αέρα που σας δίνει τη δυνατότητα να ψήσετε σε έως και τρία επίπεδα ταυτόχρονα.
- ✓ Πυρολυτικός αυτόκαθαρισμός με Easy Clean, το δίδυμο για τέλειο καθαρισμό: πυρόλυση μετά από βαριά χρήση και Easy Clean για χρήση στο ενδιάμεσο.
- ✓ Οθόνη LCD - Απλή, άμεση, μεγάλους χαρακτήρες για εύκολη ανάγνωση.

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος εγκατάστασης: Εντοιχιζόμενη συσκευή
Ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού: Πυρόλυση
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): 888x594x550 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB): 960x660x690 mm
Υλικό πάνελ ελέγχου: γυαλί
Υλικό πόρτας: Γυαλί
Καθαρό βάρος: 60.9 kg
Ωφέλιμος όγκος εσωτερικού χώρου -εσωτερικός χώρος 1: 71 l
Τρόποι θέρμανσης: Βαθμίδα ψησίματος ψωμιού, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Θερμός αέρας απαλός, Θερμός αέρας, Πάνω και κάτω θέρμανση, Βαθμίδα για πίτσα, Κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ
Κωδικός EAN: 4242004265153
Ενεργειακή κλάση: A
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία - NEO (2010/30/EK): 1.02 kWh/cycle
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα - NEO (2010/30/EK): 0.81 kWh/cycle
Energy efficiency class (2010/30/EC) - εσωτερικός χώρος 2: B
Energy consumption per cycle conventional - cavity 2 (2010/30/EC): 0.83 kWh/cycle
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EK): 95.3 %
Energy efficiency index cavity 2 (2010/30/EC): 120.3 %
Ονομαστική ισχύς: 6300 W
Ηλεκτρικό ρεύμα: 32 A
Τάση: 220-240 V
Συχνότητα: 50 Hz
Τύπος πρίζας: Χωρίς πρίζα, Σταθερή σύνδεση
Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα: .1 x εμαγιέ ρηχό ταψί, 2 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης



Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

1 x εμαγιέ ρηχό ταψί, 2 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης

Προαιρετικά εξαρτήματα

Z1608BX0 ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΤΗΛ.ΜΗΧ.1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ Z1608BX0,
Z1650BE0 ΛΕΠΤΑ ΤΑΨΙΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ HEZ530000, Z1655CA0
ΤΑΨΙ AIRFRY Z1655CA0, Z1913X0 ΠΕΤΡΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΨΩΜΙΟΥ Z
1913X0, Z19DD10X0 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΜΟΜΑΓΕΙΡΑ Z19DD10X0,
Z11AB15A0 :, Z11AU15A0 ΤΑΨΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦ.
Z11AU15A0, Z11CR10X0 :, Z11GT10X3 Γυάλινη γάστρα,
Z11GU20X0 ΓΥΑΛΙΝΟ ΤΑΨΙ Z 1262 X0, Z11TI15X0 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ
ΜΗΧ. Z11TI15X0, Z12CB10A0 :, Z12CL10A0 Καπάκι για
επαγγελματικό τηγάνι, Z12CN10A0 ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ Z 12CN10A0,
Z12CP10A0 ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΨΙ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ Z12CP10A0, Z12CU10A0 :,
Z1365WX0 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΗΤΟΥ Z1365WX0,
Z13CR10X0 :

N 50, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ U2ACH7CG0A

Χαρακτηριστικά

Τύπος φούρνου/ Συστήματα θέρμανσης

- Σύστημα άνω φούρνου με 4 τρόπους ψησίματος: Πάνω/κάτω θέρμανση, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Γκριλ οικονομικής λειτουργίας, Κάτω θέρμανση
- Σύστημα κάτω φούρνου με 8 τρόπους ψησίματος: CircoTherm®, Πάνω & κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Βαθμίδα για πίτσα, Βαθμίδα ψησίματος ψωμιού, Κάτω θέρμανση, CircoTherm®/απαλό ψήσιμο
- Εύρος θερμοκρασίας 30 °C - 275 °C

Σχεδιασμός:

- Πλήρως βυθιζόμενοι διακόπτες, Περιστροφικοί διακόπτες
- Έσωτερική άνω επιφάνεια φούρνου: Εμαγιέ γκρι

Άνεση:

- Σύστημα πυρολυτικού αυτοκαθαρισμού του φούρνου
- Σύστημα καθαρισμού Easy Clean
- Οθόνη ελέγχου LCD (λευκό)
- Προτεινόμενη θερμοκρασία
- Αυτόματη εκκίνηση φούρνου
- Ένδειξη τρέχουσας θερμοκρασίας
- Οπτικός έλεγχος θερμοκρασίας
- Ηλεκτρονικό ρολόι Easy Clock
- Αυτόματη ταχεία θέρμανση
- Έσωτερική επιφάνεια πόρτας κατασκευασμένη εξολοκλήρου από κρύσταλλο

Πλαϊνά/Ράγες στήριξης:

- 2 Clip-on rail, με λειτουργία στοπ
- 1 x Εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x Σχάρα συνδυασμού, 1 x Ταψί γενικής χρήσης

Περιβάλλον και Ασφάλεια:

- Αυτόματο κλείδωμα πόρτας κατά την πυρόλυση
- Κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας του φούρνου
- Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας

Διαστάσεις:

- Συνολική ισχύς: 6.3 KW
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB): 888 mm x 594 mm x 550 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 875 mm - 888 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Κατάταξη Ενεργειακής Απόδοσης (σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ Αρ. 65/2014): A (σε μία κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D) Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία: 0.83 kWh Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία με κυκλοφορία αέρα από ανεμιστήρα: 0.81 kWh Αριθμός θαλάμων: 2 Πηγή θερμότητας: Ηλεκτρική
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου : 71 lt
- " Παρακαλώ συμβουλευτείτε τις διαστάσεις εντοιχισμού που προβλέπονται στο σχέδιο εγκατάστασης "

Χαρακτηριστικά:

Βασικός Εξοπλισμός:

- Χωριτικότητα άνω φούρνου: 34 lt

- Εύρος θερμοκρασίας άνω φούρνου 30 °C - 275 °C
- Number of shelf levels: 3 αν.γρ.

Άνω φούρνος:

Κάτω φούρνος:

- Innerdoor top: VT
- Αριθμός επιπέδων: 4 αν.γρ.

Καθαρισμός:

- Φωτισμός αλογόνου, διακόπτης on/off
- Νέος σχεδιασμός λαβής πόρτας
- Door hinge small cavity: Κάτω
- door hinge big cavity: κάτω
- Ανεμιστήρας ψύξης
- 30 °C
- Μέγιστη θερμοκρασία κρυστάλλου πόρτας 30 °C
- Ονομαστική τάση: 220 - 240 V
- Κατάταξη Ενεργειακής Απόδοσης (σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ Αρ. 65/2014): B(σε μία κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D)
- Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία: 0.83 kWh
- Αριθμός θαλάμων: 2 Πηγή θερμότητας: Ηλεκτρική

N 50, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ
U2ACH7CG0A

Σχέδια διαστάσεων

Διαστάσεις σε mm

