

N 90, HORNO CON VAPOR, 60 X 60 CM, ACERO INOXIDABLE B58VT68H0



Accesorios incluidos

1 x Bandeja esmaltada, 2 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal

Accesorios opcionales

Z11AB15A0 ;, Z11AU15A0 Bandeja antiadherente de fácil limpieza, Z11CG10X0 Accesorio, Z11CR10X0 ;, Z11GT10X3 Fuente de asados de cristal, Z11GU20X0 BANDEJA CRISTAL, Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit, Z11SZ80X0 SeamlessCombination 60 + 29cm, Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45cm, Z11TC10X0 ComfortFlex Rail (1 nivel adicional), Z12CB10A0 ;, Z12CL10A0 Tapa para bandeja profesional, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Bandeja profesional, Z12CP10A0 BANDEJA PIZZA 35 CM, Z12CQ10A0 Bandeja grill, Z12CU10A0 ;, Z12TF36X0 Guías telescopicas 3 niveles, Z13CR10X0 ;, Z13CV05S0 Accessory, Z1913X0 Accesorio, Z19DD10X0 Set de vapor para hornos, Z99RX70X0 Cable de conexión 3m

Horno VarioSteam con apertura Slide&Hide®: resultados jugosos y extremadamente sabrosos gracias al aporte de vapor.

- ✓ Slide&Hide®: la puerta se oculta completamente bajo el horno y el tirador rota sobre sí mismo para una apertura y accesibilidad sobresaliente.
- ✓ Circotherm®: la distribución del calor es totalmente homogénea para que puedas cocinar hasta en 4 niveles al mismo tiempo.
- ✓ VarioSteam: el aporte de vapor permite que los alimentos queden jugosos por dentro y crujientes por fuera. Mejora los resultados de cocción tradicional con el aporte de vapor.
- ✓ NEFFLight®: iluminación LED en el interior de la cavidad sin necesidad de abrir la puerta del horno.
- ✓ Pirólisis y EasyClean: dos sistemas de limpieza en un solo horno.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipo de instalación: Integrable
 Sistema de limpieza: Pirolítico+Hidrolítico
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): .595x596x548 mm
 Medidas del producto embalado: 660 x 650 x 690 mm
 Material del panel de mandos: Cristal
 Material de la puerta: vidrio
 Peso neto: 46.5 kg
 Volúmen útil (de la cavidad): 71 l
 Método de cocción: Regeneración, CircoTherm®, Descongelar, Hornear pan, Grill de amplia superficie, Aire caliente 3D Eco, Grill de superficie reducida, Hornear, Aire caliente ECO, Función Pizza, Cocción suave, Solera, Grill con aire caliente, Precalentar, Mantener caliente
 Regulación de temperatura: Electrónica
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 120.0 cm
 Código EAN: 4242004235446
 Número de cavidades - (2010/30/CE): 1
 Clase de eficiencia energética¹: A
 Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC): 0.90 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.74 kWh/cycle
 Índice de eficiencia energética (2010/30/CE): 87.1 %
 Potencia de conexión: 3600 W
 Intensidad corriente eléctrica: 16 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50; 60 Hz
 Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
 Accesorios incluidos: 1 x Bandeja esmaltada, 2 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal



4 242004 235446

¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A+++ a D.

N 90, HORNO CON VAPOR, 60 X 60 CM, ACERO INOXIDABLE B58VT68H0

Equipamiento

- FullTouchDisplay. Pantalla táctil TFT 5,7" con imágenes en color.
- Termosonda de alta precisión
- Sistema de iluminación NeffLight® Iluminación interior por LED

Funcionamiento

- Depósito de agua de 1 litro bajo panel frontal elevable
- Función precalentamiento rápido
- Funciones especiales con vapor: Regeneración, Fermentar
- 18 programas automáticos de cocción
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- Autolimpieza pirolítica
- Sistema de limpieza EasyClean®




Seguridad

Equipamiento

- Accesorios: 1 x Bandeja esmaltada, 2 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal

N 90, HORNO CON VAPOR, 60 X 60 CM, ACERO
INOXIDABLE
B58VT68H0

Dibujos acotados



Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm	48 mm
Cocina de gas	30 mm	38 mm
Cocina eléctrica	27 mm	30 mm