

CAMPANA TELESCÓPICA, 60 CM, PLATA
METALIZADO
D4672X0



Z5144X1	Filtro de carbón activo
Z5144X5	KIT RECIRCULACION
Z5460X0	Marco de reducción
Z5776A0	Maneta
Z5776N0	EMBELLECEDOR ACERO INOX.

Tipología:	Pull-out
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	130.0 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	435mm x 556.0mm x 273mm mm
Altura:	465 mm
Distancia mínima zona de cocción eléctrica:	430 mm
Distancia mínima zona de cocción de gas:	650 mm
Peso neto:	13.7 kg
Tipo de control:	Electrónica
Potencia máxima de extracción de aire:	490 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo:	430.0 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación:	330 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo:	630 m³/h
Caudal máximo de aire:	490 m³/h
Número de lámparas:	2
Nivel acústico:	60 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire:	120 / 150 mm
Material del filtro antigrasa:	Aluminio lavable
Código EAN:	4242004081951
Potencia de conexión:	240 W
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Tipo de enchufe:	Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación:	Integrable



4 242004 081951

