

N 90, CAMPANA TELESCÓPICA, 60 CM, ACERO INOXIDABLE
D46PU54X1



A++
A

Z51ITB2X4	Filtro recirc.Alta eficiencia(repuesto)
Z51ITD1X1	Set recirc. Regenerativo(exterior)
Z51ITI2X4	Set de recirculacion alta eficiencia
Z51ITP0X0	Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)
Z51IXB1X6	Filtro alta efic.Antipolen(repuesto)
Z51IXC1X6	Set recirc.Alta efic.Antipolen(exterior)
Z54TL60X0	Marco de reducción
Z99QX70X0S	Adaptador

- ✓ Función auto: regula automáticamente la potencia del extractor.
- ✓ Motor Efficient Drive: un extractor silencioso y eficiente que aporta calma a tu cocina.
- ✓ Funcionamiento a intervalos – ventilación automática cada hora para un ambiente limpio y agradable.

Tipología:	Pull-out
Longitud del cable de alimentación eléctrica:175.0 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):385mm x 524.0mm x 290mm mm
Altura:426 mm
Distancia mínima zona de cocción eléctrica:430 mm
Distancia mínima zona de cocción de gas:650 mm
Peso neto:11.6 kg
Tipo de control: Electrónica
Número de niveles de extracción: 3 niveles + 2 intensivos
Potencia máxima de extracción de aire:392 m ³ /h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo:628 m ³ /h
Máxima extracción de aire en recirculación:358 m ³ /h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo:717 m ³ /h
Caudal máximo de aire:392 m ³ /h
Número de lámparas: 2
Nivel acústico: 53 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire:120 / 150 mm
Material del filtro antigrasa: Acero inoxidable lavable
Código EAN: 4242004251156
Potencia de conexión: 144 W
Intensidad corriente eléctrica:10 A
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50; 60 Hz
Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación: Integrable



N 90, CAMPANA TELESCÓPICA, 60 CM, ACERO INOXIDABLE
D46PU54X1

- Ancho 60 cm
- 60 cm Campana telescópica, Acero inoxidable

Prestaciones

- Clase de eficiencia energética A (dentro del rango A+++ a D).
- Motor EfficientDrive®
- Filtros de acero inoxidable. Lavables en lavavajillas
- Función Auto: sensor automático de calidad del aire
- Electrónica TouchControl integrada
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico
- Sistema de fácil instalación.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Válvula antirretorno incluida
- Instalación en recirculación
- Para instalación en recirculación necesario kit de recirculación o filtro de carbón activo (accesorio).

Prestaciones

- 5 potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 717 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Capacidad máxima de extracción según UNE/EN 61591: 392 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 53 dB(A)
- Desconexión automática temporizada
- Funcionamiento a intervalos

Medidas

- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 426 x 598 x 290 mm
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 385 x 524 x 290 mm

Datos de consumo

- Iluminación LED
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad
- SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación

*De acuerdo con la normativa UE No 65/2014

N 90, CAMPANA TELESCÓPICA, 60 CM, ACERO
INOXIDABLE
D46PU54X1



