

N 90, CAMPANA TELESCÓPICA, 60 CM, ACERO INOXIDABLE
D46PU65X3



Z51ITP0X0	Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)
Z51IXB1X6	Filtro alta efic.Antipolen(repuesto)
Z51IXC1X6	Set recirc.Alta efic.Antipolen(exterior)
Z54TC02X0	Filtro recirc. tradicional (repuesto)
Z54TL60X0	Marco de reducción
Z54TR00X0	CleanAir filtro de carbón activo
Z54TR60X3	CleanAir Juego de arranque
Z54TS02X0	Set de recirculacion tradicional

- ✓ Función auto: regula automáticamente la potencia del extractor.
- ✓ Motor Efficient Drive: un extractor silencioso y eficiente que aporta calma a tu cocina.
- ✓ Funcionamiento a intervalos – ventilación automática cada hora para un ambiente limpio y agradable.

Tipología:Pull-out
Longitud del cable de alimentación eléctrica:175.0 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):337mm x 524.0mm x 290mm mm
Altura:378 mm
Distancia mínima zona de cocción eléctrica:430 mm
Distancia mínima zona de cocción de gas:650 mm
Peso neto:13.6 kg
Tipo de control:Electrónica
Número de niveles de extracción:3 niveles + 2 intensivos
Potencia máxima de extracción de aire:411 m ³ /h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo:721.0 m ³ /h
Máxima extracción de aire en recirculación:394 m ³ /h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo:854 m ³ /h
Caudal máximo de aire:411 m ³ /h
Número de lámparas:2
Nivel acústico:52 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire:150 / 120 mm
Material del filtro antigrasa:Acero inoxidable lavable
Código EAN:4242004213765
Potencia de conexión:166 W
Intensidad corriente eléctrica:10 A
Tensión:220-240 V
Frecuencia:60; 50 Hz
Tipo de enchufe:Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación:Integrable



N 90, CAMPANA TELESCÓPICA, 60 CM, ACERO INOXIDABLE
D46PU65X3

Equipamiento

- Motor Efficient Drive
- Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
- Filtros de acero inoxidable. Lavables en lavavajillas
- Función Auto: sensor automático de calidad del aire
- Electrónica TouchControl integrada
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico
- Sistema de fácil instalación.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Válvula antirretorno incluida.

Prestaciones destacadas

- 5 potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: 854 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 410 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 51 dB (A)
- Sistema exclusivo de insonorización.
- Desconexión automática temporizada
- Funcionamiento a intervalos

Iluminación

- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad
- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 378 x 598 x 290 mm
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 337 x 524 x 290 mm

N 90, CAMPANA TELESCÓPICA, 60 CM, ACERO
 INOXIDABLE
 D46PU65X3



