

**N 50, CAMPANA DECORATIVA DE PARED, 90 CM,  
CRISTAL NEGRO  
D95IHM1S0**



Z50XXP0X0	Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)
Z51AIB1X6	Filtro alta efic.Antipolen(repuesto)
Z51AII1X6	Set recirc.Alta eficiencia Antipolen
Z51AIR0X0	Set recirculacion regenerativo(sin tubo)
Z51AIS0X0	Set de recirculacion regenerativo
Z51AIV1X6	Set de recirc.Alta eficiencia.(sin tubo)
Z51AXC1N6	Set recirc.Alta efic.Antipolen(exterior)
Z51AXK0N0	Canal de ventilación
Z51AXL0N0	Canal de ventilación
Z53XXB1X6	Filtro alta efic.Antipolen(repuesto)
Z91AXE1S1	Conductos de color negro

✓ Iluminación LED: toda la luz que quieras para cocinar.

Tipología: ..... Wall-mounted  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 130.0 cm  
 Altura: ..... 323 mm  
 Distancia mínima zona de cocción eléctrica: ..... 450 mm  
 Distancia mínima zona de cocción de gas: ..... 650 mm  
 Peso neto: ..... 23.6 kg  
 Tipo de control: ..... Electrónica  
 Potencia máxima de extracción de aire: ..... 416 m<sup>3</sup>/h  
 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: ..... 469 m<sup>3</sup>/h  
 Máxima extracción de aire en recirculación: ..... 367 m<sup>3</sup>/h  
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo: ..... 700 m<sup>3</sup>/h  
 Caudal máximo de aire: ..... 416 m<sup>3</sup>/h  
 Número de lámparas: ..... 2  
 Nivel acústico: ..... 58 dB(A) re 1pW  
 Diámetro de la salida de aire: ..... 120 / 150 mm  
 Material del filtro antigrasa: ..... Aluminio lavable  
 Código EAN: ..... 4242004210214  
 Potencia de conexión: ..... 263 W  
 Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A  
 Tensión: ..... 220-240 V  
 Frecuencia: ..... 60; 50 Hz  
 Tipo de enchufe: ..... Schuko con conexión a tierra  
 Tipo de instalación: ..... Montaje en pared



4 242004 210214

N 50, CAMPANA DECORATIVA DE PARED, 90 CM,  
CRISTAL NEGRO  
D95IHM1S0

**Equipamiento**

- Sistema de aspiración perimetral
- 2 zonas de filtrado: parte frontal y parte inferior
- Filtros de acero inoxidable. Lavables en lavavajillas
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Electrónica TouchControl integrada
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico
- Válvula antirretorno incluida

**Otras prestaciones**

- 4 potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: 700 m<sup>3</sup>/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 416 m<sup>3</sup>/h.

**Iluminación**

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.

N 50, CAMPANA DECORATIVA DE PARED, 90 CM,  
 CRYSTAL NEGRO  
 D95IHM1S0



