

**N 70, CAMPANA DECORATIVA DE ISLA, 90 CM,
ACERO INOXIDABLE
196BMP5N0**



Accesorios opcionales

Z50XXP0X0	Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)
Z52CBD2X1	Set recirc. Regenerativo(exterior)
Z52CBI2X4	Set de recirculacion alta eficiencia
Z52CXC2N6	Set recirc. Alta efic.Antipolen(exterior)
Z53CBB2X4	Filtro recirc.Alta eficiencia(repuesto)
Z53XXB1X6	Filtro alta efic.Antipolen(repuesto)
Z5909N1	CONDUCTO PROLONGADOR
Z5912X0	CONDUCTO PROLONGADOR
Z5914X0	CONDUCTO PROLONGADOR
Z5919N1	CONDUCTO PROLONGADOR
Z5921N0	ANCLAJE PROLONGADOR
Z5923N0	ANCLAJE PROLONGADOR



- ✓ Motor Efficient Drive: un extractor silencioso y eficiente que aporta calma a tu cocina.
- ✓ Funcionamiento a intervalos – ventilación automática cada hora para un ambiente limpio y agradable.

Equipamiento

Datos técnicos

Color del conducto decorativo:	Acero inoxidable
Tipología:	Isla/Techo
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	130 cm
Altura del conducto decorativo:	698-878/698-998 mm
Altura:	46 mm
Distancia mínima zona de cocción eléctrica:	550 mm
Distancia mínima zona de cocción de gas:	650 mm
Peso neto:	30.1 kg
Tipo de control:	Electrónica
Número de niveles de extracción:	3 niveles + 2 intensivos
Potencia máxima de extracción de aire:	445 m ³ /h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo:	457 m ³ /h
Máxima extracción de aire en recirculación:	353 m ³ /h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo:	867 m ³ /h
Caudal máximo de aire:	445 m ³ /h
Número de lámparas:	4
Nivel acústico:	54 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire:	120 / 150 mm
Material del filtro antigrasa:	Acero inoxidable lavable
Código EAN:	4242004234975
Potencia de conexión:	166 W
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50; 60 Hz
Tipo de enchufe:	Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación:	Isla



4 242004 234975

**N 70, CAMPANA DECORATIVA DE ISLA, 90 CM,
ACERO INOXIDABLE
I96BMP5N0**

Equipamiento

Equipamiento

- Motor Efficient Drive
- Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
- Filtros de acero inoxidable. Lavables en lavavajillas
- Electrónica TouchControl integrada
- Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico

Diseño

- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Válvula antirretorno incluida.

Prestaciones destacadas

- 5 potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: 867 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 445 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)
- Sistema exclusivo de insonorización.
- Desconexión automática temporizada
- Funcionamiento a intervalos

Iluminación

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación
- Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

N 70, CAMPANA DECORATIVA DE ISLA, 90 CM,
ACERO INOXIDABLE
196BMP5N0

Dibujos acotados

