

N 70, Frigorífico combinado de libre instalación, Acabado en cristal, 203 x 60 cm, Negro
KG7393B40



A+++

Combi NoFrost de cristal acabado pizarra negro mate: su material permite escribir y pintar con tiza. Conserva durante más tiempo los alimentos gracias a su sistema de conservación FreshSafe.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipo de construcción : Independiente
Opción de puerta panelable : No posible
Anchura del producto : 600
Fondo del aparato sin tirador (mm) : 660
Peso neto (kg) : 94,127
Potencia de conexión (W) : 100
Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
Bisagra de la puerta : Derecha reversible
Tensión (V) : 220-240
Frecuencia (Hz) : 50
Certificaciones de homologación : CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 240
Autonomía en caso de corte de la corriente : 16
Nº de motocompresores : 1
Nº de sistemas de frío independientes : 2
Ventilador interior sección frigorífico : No
Puerta reversible : Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico : 3
Estantes para botellas : Si
Código EAN : 4242004221425
Marca : Neff
Código comercial del producto : KG7393B40
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) : A+++
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) : 182,00
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) : 279
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) : 87
Sistema No frost : Total
Período de subida de la temperatura : 16
Capacidad de congelación (2010/30/EC) : 14
Clase climática : SN-T
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 36
Tipo de instalación : N/A



N 70, Frigorífico combinado de libre instalación,
Acabado en cristal, 203 x 60 cm, Negro
KG7393B40

Equipamiento

Prestaciones

- Motor Inverter: máxima eficiencia energética A+++ (dentro del rango de A+++ a D)
- Visualización de temperaturas a través del display digital
- Sistema especial de iluminación LED de bajo consumo con Soft Start
- Apertura de la puerta hacia la derecha
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura, función memoria de temperatura más alta.
- Tiradores laterales integrados

Control

- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Control y regulación independiente de la temperatura de cada zona
- Función Súper de enfriamiento rápido con desconexión automática

Conservación

- FreshSafe 2: conservación de alimentos hasta 2 veces más tiempo, con regulación de humedad para frutas, verduras y hortalizas
- Zona 0°C: cajón de larga conservación para carnes y pescados, con guías totalmente extraíbles.

Equipamiento

- 5 bandejas en el frigorífico, 3 regulables en altura.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- 4 balcones en la puerta del frigorífico.
- Balcón para mantequillas y quesos con apertura Slide & Hide®.
- Botellero cromado
- 3 cajones en el congelador.
- Una cubitera

Prestaciones

- Consumo de energía: 182 kWh/año

Medidas

- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 2030 mm x 600 mm x 660 mm
- FreshSafe 2: conservación de alimentos hasta 2 veces más tiempo, con regulación de humedad para frutas, verduras y hortalizas
- 2 cajones hyperFresh plus #0°C# para carnes y pescados. Conserva carnes y pescados hasta el doble de tiempo.

N 70, Frigorífico combinado de libre instalación,
Acabado en cristal, 203 x 60 cm, Negro
KG7393B40

Dibujos acotados



| Nombre del aparato | a | b | c | d | e | f | g |
|--------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| KGN39/KGF39 (tirador interior) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 |
| KGN39/KGF39 (tirador exterior) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 |

Diagram showing the front view of the refrigerator with dimensions labeled a through g. A legend defines the dimensions:

- a: Altura (Height)
- b: Ancho (Width)
- c: Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador (Depth with closed door and no handle)
- d: Profundidad del armario (Cabinet depth)
- e: Ancho con una puerta abierta 90° (Width with one door open 90°)
- f: Profundidad con la puerta abierta (Depth with door open)
- g: Profundidad con la puerta cerrada y con tirador (Depth with closed door and handle)

Dimensions in mm

