


N 90, Seinale paigaldatav köögiõhupuhasti, 90 cm, selge
klaas musta trükiga
D95FRW1S0



B



Võimas magnetiliste omadustega disainõhupuhasti, millele saab kirjutada ja mida saab kasutada raamaturiülina.

- ✓ Meeleolul valgus – Home Connect pakub personaalseid valgustusvõimalusi lõpututes värvitoonides.
- ✓ Täisautomaatne õhupuhasti – võtab juhtimise üle kohe kui pliidi sisse lülitad.
- ✓ Pliidil asuv õhupuhasti paneel – reguleeri oma õhupuhasti väljatõmbetugevust ja valgustust.
- ✓ Efficient Drive mootor – õhupuhasti vaikne ja energiasäästlik mootor hoiab köögikeskkonna rahulikumana.
- ✓ TouchControl – integreeritud tasase pinnaga juhtpaneel võimaldab reguleerida seadeid mugavalt ühe sõrmega.

Varustus

Tehnilised andmed

Tüüpologia : Wall-mounted
Kinnitussertifikaadid : CE, VDE
Elektrijuhtme pikkus : 130 cm
Toote kõrgus korstnata : 430 mm
Min kaugus elektripliidini : 450 mm
Netokaal : 28,402 kg
Juhtelemendi tüüp : elektrooniline
Kiirussätete arv : Kolmeetapiline, 2 intensiivne
Maksimaalne väljundõhu ekstraheerimine : 394 m³/h
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus : 578.0 m³/h
Ringleva õhu maksimumväljund : 311 m³/h
Võimendusasendi õhuväljutus : 717 m³/h
Tulede arv : 2
Müratase : 57 dB(A) re 1 pW
Õhuväljundi diameeter : 120 / 150 mm
Rasvafiltri materjal : Pestav alumiinium
EAN-kood : 4242004210191
Ühenduse nimivõimsus : 150 W
Vool : 10 A
Pinge : 220-240 V
Sagedus : 60; 50 Hz
Pistiku tüüp : Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Paigaldamise tüüpologia : Eraldiseisev sein

Valikulised tarvikud

Z50XP0X0 Lõhnafilter Long Life (asendus)
Z51AFR0X0 Retsirkul.kompl. Long Life (lõõrita)
Z51AFS0X0 Retsirkulatsioonikomplekt Long Life
Z51AXC1N6 Väline retsirkul.kompl. Clean Air Plus
Z51AXK0N0 Lõõri pikendus, 1000 mm
Z51AXL0N0 Lõõri pikendus, 1500 mm
Z53XXB1X6 Lõhnafilter Clean Air Plus (asendus)
Z91AXE1S1



4 242004 210191

*N 90, Seinale paigaldatav köögiõhupuhasti, 90 cm,
selge klaas musta trükiga
D95FRW1S0*

Varustus

Jõudlus ja võimsus

- Energiatõhususklass: B (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Keskmine energiakulu: 40 kWh aastas
- Äratõmbekiirus vastavalt standardile EN 61591, ø 15 cm: tavarežiimis max 394 m³/h, intensiivrežiimis 717 m³/h
- Minimaalne/maksimaalne müratase tavarežiimis: 43/57 dB(A)
- Juhtimisvalikud: CookConnect (ühilduva pliidiplaadiga)
- Vaikne ja tõhus harjadeta mootor

Disain

- Taustvalgustus
- 2 x 3 W LED
- TouchControl (3 võimsusastet ja 2 intensiivastet) 3x7-segment display, elektrooniline ekraan
- Äratõmme servades
- 2 äratõmbeala: esikülg ja põhi

Mugavus

- PerfectAir
- PowerBoost
- Intervallrežiim
- Automaatne seadistuste taastamine (6 minutit)
- Rasva- ja söefilter
- Lihtne puhastada
- Metallist rasvafilter, nõudepesumasinas pestav

Mõõtmed

- Ühesuunalise klapiga
- Lihtne paigaldus
- Kasutatav aktiivsöefiltriga või ühendatav äratõmbekanaliga
- Õhuringluse või puhta õhu komplekt
- Retsirkulatsioonirežiimi saab kasutada ilma korstnata

**Vastavalt EL-i määrusele nr 65/2014.*

N 90, Seinale paigaldatav köögiõhupuhasti, 90 cm,
selge klaas musta trükiga
D95FRW1S0

Mõõtudega joonised

