


N 70, INDUKTIOKEITTOTASO, 60 CM, MUSTA,
KEHYKSETÖN
T56FT60X0



Lisävarusteet

Z9401FF0 Flexpan, suuri, Z9401TY0 Teppan Yaki, Z9403FF0 Flex-pannusarja, 3 kpl, Z9404FF0 Flex-pannusarja, 4 kpl, Z9404SE0 Keittoastiasarja, 4 osaa, Z9406SE0 Kattilasarja, 6 osaa, Z9410ES0, Z9410X1 Paistoastia induktiokeittotasolle, Z9415X1 Paistoastia induktiokeittotasolle, Z9416X2 Grillitaso, Z9417X2 TeppanYaki, Z9428FE0 Paistinpannu, tarttumaton pinnoite, Z943SE0 :

Joustava FlexInduction-keittotaso ainutlaatuisella TwistPad-valitsimella.

- ✓ TwistPad® – Irrotettava, magneettinen valitsin, jonka avulla ohjaat tarkasti ja kätevästi kaikkia keittoalueita.
- ✓ Flex Induction – liesi tunnistaa yksilölliset astiasi ja lämmittää ne.
- ✓ Power Move – säädä lämpötilaa astiaa liu'uttamalla.
- ✓ Power Boost – ylimääräinen lämpöaalto, kun tarvitaan nopeita tuloksia.
- ✓ Induktio: Tarkka keittoastiaan tuotettu lämpö pysähtyy välittömästi, kun keittoalue sammutetaan.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Tuotteen nimi/tuoteperhe: keraaminen keittoalue
Asennustyyppi: Kalusteeseen sijoitettava
Keittotason tyyppi: Sähkö
Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä:4
Tarvittava asennustila (K x L x S): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Leveys: 592 mm
Mitat (KxLxS): 51x592x522 mm
Pakkauksen mitat: 126 x 753 x 603 mm
Nettopaino: 13.2 kg
Bruttopaino: 15.5 kg
Jälkilämmön merkkivalo:kyllä
Ohjauspaneelin sijainti: Edessä
Pintamateriaali: lasikeraaminen
Pinnan väri: Musta
Virtajohdon pituus: 110.0 cm
EAN-koodi: 4242004195702
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50; 60 Hz



N 70, INDUKTIOKEITTOTASO, 60 CM, MUSTA, KEHYKSETÖN T56FT60X0

Tuotekuvaus

- Leveys 60 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.

Keittoalueet

- 2 FlexInduction-alueita: 40 cm pitkä keittoalue, jolla voit käyttää kaikenmuotoisia ja -kokoisia keittoastioita.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)

Käyttömukavuus

- TwistPad4: irrotettava, magneettinen valitsin, jolla ohjaat kaikkia keittoalueita
- 17 tehotasoa: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Lämpimänäpito toiminto: pitää ruoan lämpimänä etukäteen asetetulla matalalla teholla.
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua
- Hälytin
- : hälytysääni asetetun ajan kuluttua, virta ei kytkeydy pois (esim. pasta).
- Ajastin
- : näyttää kuinka kauan ajanotto on ollut päällä, eli kauanko ruokasi on kiehumut. Kätevä toiminto vaikka perunoiden keittämisessä.

Ajansäästö & tehokkuus

- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille
- : kiehauta vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- PanBoost-toiminto kaikilla keittoalueilla: kuumenna nopeammin kuin normaalilla täysteholla suojellen kuitenkin keittoastian pinnoitetta.
- PowerMove, 3 ennalta-asetettua lämpötila-alueita: lisää ja vähennä tehoa siirtämällä kattilaa eteen- ja taaksepäin keittotasolla.
- QuickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- ReStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

Design

- Fasettireunus ilman kehyksiä

Turvallisuus

- Digitaalinen 2-vaiheinen jälkilämmön näyttö: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnoille: estää keittotason käynnistymisen vahingossa.
- Taukopainike mahdollistaa tason pyyhkimisen ruoanvalmistuksen aikana: toiminto lukitsee keittotason valitsimet 30 sekunniksi.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.

- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.
- Energiankulutuksen näyttö: näyttää viimeisimmän ruoanvalmistuskerran energiankulutuksen.

Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 51 x 592 x 522
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- KytKentäteho: 7400 W
- PowerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa lieden maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.
- Sähköjohto: 1.1 m, sähköjohto mukana pakkauksessa

N 70, INDUKTIOKEITTOTASO, 60 CM, MUSTA,
KEHYKSETÖN
T56FT60X0

Mittapiirustukset

