

N 70, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 203 x 70 cm, Noir  
KG7493B40



A+++

Le combiné réfrigérateur-congélateur extralarge en pose libre CoolCreative®, avec sa porte en verre magnétique sur laquelle on peut écrire, conserve la fraîcheur des aliments jusqu'à 2 x plus longtemps et offre les meilleures conditions de congélation grâce au système No Frost.

#### Équipement

##### Données techniques

Pose-libre,Encastrable : Pose libre  
Porte habillable : impossible  
Largeur (mm) : 700  
Profondeur : 670  
Poids net (kg) : 104.805  
Puissance de raccordement (W) : 100  
Intensité (A) : 10  
Emplacement de la charnière de la porte : Droite réversible  
Tension (V) : 220-240  
Fréquence (Hz) : 50  
Certificats de conformité : CCC, VDE  
Longueur du cordon électrique (cm) : 240  
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 20  
Nombre de compresseurs : 1  
Nombre de circuit de froid : 2  
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Non  
Porte réversible : Oui  
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 4  
Clayettes spéciales bouteille : Oui  
Code EAN : 4242004221623  
Marque : Neff  
Référence Commerciale : KG7493B40  
Classe énergétique (2010/30/CE) : A+++  
Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) : 202.00  
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 330  
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 105  
Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur  
Autonomie : 20  
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 15  
Classe climatique : SN-T  
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38



4 242004 221623

*N 70, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec  
compartiment congélation en bas, 203 x 70 cm,  
Noir  
KG7493B40*

## Équipement

### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Consommation d'énergie<sup>1</sup> : 202 kWh/an
- Volume utile total : 435 l
- Niveau sonore: 38 DB(A) re 1 pW
- Classe climatique SN-T

### Design

- Porte black matt / blackboard, côtés chromé-inox-métallique
- Poignée verticale intégrée
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

### Confort et sécurité

- No Frost - fini la corvée du dégivrage!
- Régulation de la température électronique avec affichage digital
- Température de chaque zone réglable séparément
- Super Réfrigération
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Alarme optique et sonore de remontée en température du congélateur
- Système d'alarme optique et acoustique

### Réfrigérateur

- Volume net partie réfrigérateur: 330 l
- Multi Airflow-System
- ON
- Clayettes à bouteilles chromées
- 2 petit et 1 grand balconnets
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur

### Système fraîcheur

- 1 compartiment Fresh Safe 2; les aliments gardent leur fraîcheur jusqu'à 2 fois plus longtemps grâce à un taux d'humidité élevé.

### Congélateur

- Partie Congélation \*\*\*\*: 105 l
- Capacité de congélation en 24h: 15 kg
- Conservation en cas de panne: 20 h heures
- 3 bacs transparents

### Accessoires


- 1 x Bac à glaçons avec couvercle, 1 x Porte-bouteilles pour réfrigérateur, accumulateur de froid, 3 x Casier à oeufs

### Informations techniques

- Dimensions: H 203 x L 70 x P 67 cm
- Charnières à droite, permutables
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- <sup>1</sup>Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.

N 70, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec  
 compartiment congélation en bas, 203 x 70 cm,  
 Noir  
 KG7493B40

## Dessins sur mesure



Nom de l'appareil	A	B	C	D	E	F	G	H
KG74 40 (Plongeur encastrable)	1580	700	670	590	740	1310	710	52
KG74 40 (Plongeur encastrable)	1580	700	670	590	710	1310	670	52
KG74 40 (Plongeur encastrable)	2030	700	670	590	740	1310	710	52
KG74 40 (Plongeur encastrable)	2030	700	670	590	710	1310	670	52

**Dimensions:**  
 A: Hauteur  
 B: Largeur  
 C: Profondeur avec porte fermée sans poignée  
 D: Profondeur de montage  
 E: Largeur avec porte ouverte à 90°  
 F: Profondeur avec porte ouverte sans poignée  
 G: Profondeur avec porte fermée avec poignée  
 H: Épaisseur pour le montage dans le niché ou l'armoire intégrée

Mesures en mm