

N 90, FOUR ENCASTRABLE, 60 X 60 CM, INOX
B64CS71N0



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Accessoires en option

Z11CG10X1	KIT BARBECUE AIR FRY
Z11CR10X0	GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE
Z1365WX0	SONDE A VIANDE SANS FIL
Z1608CX0	CLIPRAIL
Z1655CA0	LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY

Four intégrable avec Slide & Hide® - une porte facile à manipuler qui disparaît doucement sous le four. Home Connect - contrôlez votre four depuis l'application.

- ✓ Écran TFT tactile 4,1" : un menu simple et intuitif pour cuisiner malin et se faire plaisir.
- ✓ Slide & Hide® : une porte facile à manipuler et qui disparaît sous le four pour en faciliter l'accès.
- ✓ Ouverture et fermeture amorties de la porte pour une manipulation tout en douceur.
- ✓ Favoris : enregistrez et gérez vos réglages.
- ✓ Réglages automatiques : cuisinez facilement de nombreux plats grâce aux programmes pré-sélectionnés.

Équipement

Données techniques

Type de construction: Encastrable
 Système de nettoyage intégré: Pyrolyse + Hydrolyse
 Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 595x596x548 mm
 Dimensions du produit emballé (HxLxP): 665x650x690 mm
 Matériau du bandeau: Verre
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 39.5 kg
 Volume utile du four: 71 l
 Modes de cuisson: Circotherm®, Air Fry, Niveau de cuisson du pain, Gril grande surface, Position de fermentation, Chaleur tournante douce, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud
 Longueur du cordon électrique: 120 cm
 Code EAN: 4242004270249
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
 Classe d'efficacité énergétique¹: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %
 Puissance de raccordement: 3600 W
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

N 90, FOUR ENCASTRABLE, 60 X 60 CM, INOX B64CS71N0

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- 15 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, chaleur de sole, cuisson basse température, position étuve pour faire lever les pâtes, préchauffage, fonction maintien chaud, hotAir doux, cuisson douce, Air Fry
- Préchauffage rapide

Confort d'utilisation

- Ecran TFT tactile 4,1"
- Porte escamotable Hide®
- Slide®, la poignée pivotante
- fermeture douce
- SoftOpen : ouverture douce assistée
- Système SoftMove : ouverture et fermeture douces assistées
- Porte escamotable Hide®
- Assistant Cuisson : large choix de recettes
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- L'assistant de cuisson
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Eclairage LED
- Ventilateur de refroidissement
- EasyClock : Programmateurs électroniques

Design :

- Ecran tactile
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Intérieur de porte plein verre

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

Sécurité

- Porte froide 4 vitres
- Porte froide
- Sécurité enfants, indicateur de chaleur résiduelle, coupure automatique du four, touche marche, interrupteur au contact de la porte, Verrou de porte électronique

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 4
- Rails télescopiques en option, pyrolysables

Accessoires inclus :

- Lèchefrite émaillée, grille, lèchefrite
- Ventilateur en inox

Données techniques :

- Volume 71 l
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 596 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.

Cotes

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm