

N 50, HOTTE MURALE, 90 CM, NOIR AVEC
FINITION EN VERRE
D951HM1S0



B

- ✓ Touch Control : contrôlez votre hotte du bout des doigts à partir du panneau de commande intégré.
- ✓ Position intensive : augmente l'intensité d'aspiration en cas de fumées denses.
- ✓ Éclairage LED : une idée lumineuse pour cuisiner.
- ✓ Niveau sonore réduit : un moteur optimisé pour cuisiner dans le plus grand calme.

Équipement

Données techniques

Typologie:	Montage mural
Longueur du cordon électrique:	130.0 cm
Hauteur du tiroir:	323 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique:	450 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz:	650 mm
Poids net:	23.6 kg
Type de commandes:	Electronique
Nombre de vitesses:	3 vitesses + 1 intensif
Débit d'aspiration max en évacuation en m ³ /h:	416 m ³ /h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	469 m ³ /h
Débit d'aspiration max en recyclage en m ³ /h:	367 m ³ /h
Débit d'air position intensive en évacuation:	700 m ³ /h
Débit d'air maximum:	416 m ³ /h
Nombre de lampes:	2
Niveau Sonore:	58 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Aluminium lavable
Code EAN:	4242004210214
Puissance de raccordement:	263 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	60; 50 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation:	Mural



4 242004 210214

Accessoires en option

Z50XP0X0	FILTRE A CHARBON LONGUE DUREE
Z51AIB1X6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
Z51AII1X6	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
Z53XXB1X6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
Z91AXE1S1 :	
Z51AIROX0	KIT DE RECYCLAGE REGEN SS CHEMIN
Z51AIS0X0	KIT DE RECYCLAGE LONGUE DUREE
Z51AIV1X6	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)
Z51AXC1N6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
Z51AXK0N0	EXTENSION DE CHEMINEE 1000 MM
Z51AXL0N0	EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM

N 50, HOTTE MURALE, 90 CM, NOIR AVEC
FINITION EN VERRE
D951HM1S0

Équipement

Design

- Hotte inclinée

Brûleurs et puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Commande touchControl, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/58 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 416 m³/h
- position intensive : 700 m³/h

Sécurité

- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 56.6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : B*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Puissance de raccordement : 263 W
- Intensité lumineuse : 90 lux
- Température de couleur : 3500 K

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

N 50, HOTTE MURALE, 90 CM, NOIR AVEC
FINITION EN VERRE
D95IHM1S0

Cotes

min. min.
min. 928⁽¹⁾
max. 1198⁽¹⁾
min. 988⁽²⁾
max. 1258⁽²⁾
49
18

370
323

75

(1) Évacuation c
(2) Circulation d
(3) Sortie d'air -
le bas lors de

Appareil en m
sans canal
set circulator

Mesu

(1) Emplaceme
de la prise

Respecter l'é
de la paroi ar

A: Éle
B: Gé
C: Éle
D: Gé

A: Év
B: Pr
En pe
cassé
C: Éle
D: Gé

≥ 4