

N 70, HOTTE MURALE, 90 CM, NOIR AVEC
FINITION EN VERRE
D951PP1N0



A



Accessoires en option

| | |
|-------------|--|
| Z91AXE1S1 : | |
| Z50XXP0X0 | FILTRE A CHARBON LONGUE DUREE |
| Z51AIB1X6 | FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS |
| Z51AII1X6 | KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS |
| Z51AIROX0 | KIT DE RECYCLAGE REGEN SS CHEMIN |
| Z51AIS0X0 | KIT DE RECYCLAGE LONGUE DUREE |
| Z51AIV1X6 | KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE) |
| Z51AXC1N6 | MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS |
| Z51AXK0N0 | EXTENSION DE CHEMINEE 1000 MM |
| Z51AXL0N0 | EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM |
| Z53XXB1X6 | FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS |

La hotte inclinée est très puissante et assure une liberté de mouvement lors de la cuisson.

- ✓ Moteur Efficient Drive : un moteur de hotte silencieux qui consomme moins, pour une cuisine plus paisible et économe en énergie.
- ✓ Touch Control : contrôlez votre hotte du bout des doigts à partir du panneau de commande intégré.
- ✓ Position intensive : augmente l'intensité d'aspiration en cas de fumées denses.
- ✓ Fonction variateur : la lumière de la hotte s'atténue facilement suivant votre envie.
- ✓ Ventilation séquentielle : ventilation automatique toutes les heures pour un air toujours pur et propre.

Équipement

Données techniques

| | |
|--|--------------------------------|
| Typologie: | Montage mural |
| Longueur du cordon électrique: | 130.0 cm |
| Hauteur du tiroir: | 323 mm |
| Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: | 450 mm |
| Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: | 650 mm |
| Poids net: | 22.0 kg |
| Type de commandes: | Electronique |
| Nombre de vitesses: | 3 vitesses + 2 intensif |
| Débit d'aspiration max en évacuation en m ³ /h: | 431 m ³ /h |
| Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: | 441 m ³ /h |
| Débit d'aspiration max en recyclage en m ³ /h: | 355 m ³ /h |
| Débit d'air position intensive en évacuation: | 714 m ³ /h |
| Débit d'air maximum: | 431 m ³ /h |
| Nombre de lampes: | 2 |
| Niveau Sonore: | 53 dB(A) re 1 pW |
| Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: | 150 / 120 mm |
| Matériau du filtre à graisses: | Aluminium lavable |
| Code EAN: | 4242004210276 |
| Puissance de raccordement: | 143 W |
| Intensité: | 10 A |
| Tension: | 220-240 V |
| Fréquence: | 60; 50 Hz |
| Type de prise: | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |
| Type d'installation: | Mural |
| Mode d'arrêt différé: | 10 min |



4 242004 210276

N 70, HOTTE MURALE, 90 CM, NOIR AVEC
FINITION EN VERRE
D95IPP1N0

Équipement

Design :

- Hotte inclinée

Puissance :

- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Commande touchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 431 m³/h
- position intensive : 714 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/53 dB

Sécurité

- Eclairage LED 4 x 3 W
- Eclairage Softlight®
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction réduction du niveau sonore
- Montage facile
- Position PowerBoost
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Protège filtre en verre
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 34.6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Puissance de raccordement : 143 W
- Intensité lumineuse : 238 lux
- Température de couleur : 3500 K

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

N 70, HOTTE MURALE, 90 CM, NOIR AVEC
FINITION EN VERRE
D95IPP1N0

