

N 70, Built-in oven with added steam function, 60 cm, Inox
B15VR22N1

Accessoires en option

Z11AB15A0 : , Z11AU15A0 : , Z11CG10X0 : , Z11CR10X0 : GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE , Z11GU20X0 : poêle en verre , Z11SZ00X0 : SeamlessCombination mounting kit , Z11TC10X0 : RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU , Z11TC16X0 : SUPPORT + 1 RAIL CONFORT FLEX , Z11TF36X0 : RAIL TELESCO 3NIV / ECOCLEAN+N30-50 PYRO , Z12CB10A0 : TOLE A PATISSERIE EMAILLEE , Z12CL10A0 : Couvercle pour poêle professionnelle , Z12CM10A0 : Moussaka pan, enamelled , Z12CN10A0 : Plat ultra profond , Z12CP10A0 : PLAT A PIZZA , Z12CQ10A0 : Tôle à griller , Z12CU10A0 : , Z13CV05S0 : , Z1913X0 : PIERRE A PAIN , Z19DD10X0 : ACCESSOIRE VAPEUR

Équipement

Données techniques

Couleur de la façade : Inox
Pose-libre / Intégré : Encastrable
Système de nettoyage intégré : Autonettoyage hydrolytique, partiellement catalytique
Niche d'encastrement (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
Dimensions du produit (mm) : 595 x 596 x 548
Dimensions du produit emballé (mm) : 670 x 680 x 670
Matériau du bandeau : Stainless steel
Matériau de la porte : Glass
Poids net (kg) : 39,046
Volume utile du four : 71
Mode de cuisson : Bottom heat, Bread Baking Setting, Conventional heat, Full width grill, Half width grill, Hot Air-Eco, Hot air grilling, low temperature cooking, Pizza setting, warming
Nombre de lampe(s) : 1
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 120
Éclairage intérieur - cavité 1 : 1
Fonction Minuterie du four : Off, On, Start
Puissance de l'élément de grillage du four 1 (W) : 2800
Puissance de l'élément de convection - four 1 (W) : 2300
Classe énergétique - (2010/30/EC) : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69
Energy efficiency index (2010/30/EC) : 81,2
Puissance de raccordement (W) : 3600
Intensité (A) : 16
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50; 60
Couleur de la façade : Inox
Type d'énergie : Électricité
Certificats de conformité : CE, VDE
Niche d'encastrement (in) : x x
Dimension du produit emballé : 26.37 x 26.37 x 26.77
Poids net (lbs) : 86,000
Poids brut (lbs) : 91,000
Longueur du cordon électrique (cm) : 120
Poids net (kg) : 39,046
Poids brut (kg) : 41,4



4 242004 201403

*N 70, Built-in oven with added steam function, 60
cm, Inox
B15VR22N1*

Équipement

Type de four/Modes de cuisson :

- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : régénération, levage de pâte
- Volume de la cavité intérieure: 71 l

Design:

- Cavité intérieure en noir diamant

Nettoyage

- Eco Clean
- Nettoyage hydrolyse

Confort/Sécurité :

- Ecran TFT standard 2,5" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Fonctions supplémentaires: Programme de détartrage Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option Fonction séchage
- CookAssist : recettes préprogrammées
- Nombre de programmes autom.: 18 unités
- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Préchauffage rapide
- Éclairage halogène
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Ventilateur en inox

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

Accessoires :

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Environnement et sécurité :

- Sécurité enfants Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle Touche marche Interrupteur au contact de la porte

Informations techniques:

- Longueur du cordon de branch.: 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 596 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

*N 70, Built-in oven with added steam function, 60
cm, Inox
B15VR22N1*

Cotes