

N 90, BUILT-IN OVEN, 60 X 60 CM, STAINLESS
STEEL
B47CS24H0



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

Z11CG10X0 ; Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE, Z11GT10X3 PLAT A FOUR EN VERRE, Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11SZ90X0 KIT SEAMLESS COMBINAISON® 60 CM + 45 CM, Z11TC10X0 RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU, Z11TF36X0 RAIL TELESKO 3NIV / N30-50 ET FOURS ECO, Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE, Z12CL10A0 Couvercle pour poêle professionnelle, Z11GU20X0 poêle en verre, Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit, Z11SZ80X0 KIT DESIGN PLUS 60 CM + 29 CM, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Plat ultra profond, Z12CP10A0 PLAT A PIZZA, Z12CQ10A0 Tôle à griller, Z12CU10A0 ; Z13CV05S0 Accessory, Z1913X0 PIERRE A PAIN, Z19DD10X0 ACCESSOIRE VAPEUR, Z99RX70X0 Câble de raccordement 3m

Équipement

Données techniques

Poids brut:40.9 kg
Type de construction: Encastrable
Système de nettoyage intégré: Nettoyage EcoClean, Hydrolyse
Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P: 595x596x548 mm
Dimensions du produit emballé: 660 x 650 x 690 mm
Matériau du bandeau: Verre
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 38.3 kg
Volume utile du four: 71 l
Modes de cuisson: Circotherm®, Décongélation, Niveau de cuisson du pain, Gril grande surface, Position de fermentation, Chaleur tournante éco, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante
Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
Eclairage intérieur - cavité 1: 1
Rails télescopiques: Rails télescopiques 1 niveau
Accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
Puissance de l'élément de grillage du four 1: 2800 W
Puissance de l'élément de convection - four 1: 2300 W
Classe d'efficacité énergétique: A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.90 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.74 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 87.1 %
Puissance de raccordement: 3600 W
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'énergie: Electrique
Niche d'encastrement (in): X
Dimension du produit emballé: 25.98 x 25.59 x 27.16
Poids net: 84.000 lbs
Poids brut: 90.000 lbs

