

N 90, FOUR INTÉGRABLE VAPEUR, 60 X 60 CM,  
INOX  
B47FS22N0



A+

Four multifonction SLIDE&HIDE® avec FullSteam

Poids brut: ..... 97.000 lbs  
 Type de construction: ..... Encastrable  
 Ouverture de la porte: ..... Abattante  
 Niche d'encastrement: ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions appareil H x L x P: ..... 595x596x548 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 675 x 660 x 690 mm  
 Matériau du bandeau: ..... Verre  
 Matériau de la porte: ..... Verre  
 Poids net: ..... 41.4 kg  
 Longueur du cordon électrique: ..... 120.0 cm  
 Options de réglage du temps de cuisson: ..... Marche/Arrêt  
 Intensité: ..... 16 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 60; 50 Hz  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type d'énergie: ..... Electrique  
 Intensité: ..... 16 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 60; 50 Hz  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Dimension du produit emballé: ..... 26.57 x 25.98 x 27.16  
 Poids net: ..... 91.000 lbs  
 Accessoires inclus: ..... 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x  
 lèche-frite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x  
 Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non  
 perforé, taille S

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse,  
 perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11CG10X0 ; Z11GT10X3 PLAT A  
 FOUR EN VERRE, Z11GU20X0 poêle en verre, Z11SZ00X0  
 SeamlessCombination mounting kit, Z11SZ80X0 KIT DESIGN PLUS  
 60 CM + 29 CM, Z11SZ90X0 KIT SEAMLESS COMBINAISON® 60 CM  
 + 45 CM, Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE, Z12CL10A0  
 Couvercle pour poêle professionnelle, Z12CM10A0 Moussaka pan,  
 enamelled, Z12CN10A0 Plat ultra profond, Z12CP10A0 PLAT A  
 PIZZA, Z12CQ10A0 Tôle à griller, Z12CU10A0 ; Z13CR10X0 ;  
 Z13CU30X0 ; Z13CU31X0 ; Z13CV05S0 Accessory, Z13TC10X0  
 RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU - FULLSTEAM, Z13TC16X0 RAIL  
 CONFORT FLEX 1 NIVEAU + SUPPORT, Z13TF36X0 RAIL  
 TELESCOPIQUE 3NIVEAUX - FULLSTEAM, Z99RX70X0 Câble de  
 raccordement 3m



N 90, FOUR INTÉGRABLE VAPEUR, 60 X 60 CM,  
INOX  
B47FS22N0

**Type de four/Modes de cuisson :**

- 12 modes de cuisson : Circotherm®, Cuisson douce, convection naturelle, convection naturelle Eco, Gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, Chaleur de sole, cuisson basse température, Fonction maintien chaud
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : Vapeur 100%, régénération, lavage de pâte, décongélation
- Réglage de la température: 40 °C - 250 °C
- Porte coulissante Slide and Hide, amortie
- Volume de la cavité intérieure: 71 l

**Design:**

- Ecran TFT medium 4,1" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Cavité intérieure en noir diamant

**Nettoyage**

- Nettoyage hydrolyse

**Confort/Sécurité :**

- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, CookAssist : recettes préprogrammées
- Nombre de programmes autom.: 38 unités
- Préchauffage rapide
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide
- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Éclairage intérieur par LED
- Ventilateur en inox
- Ventilateur de refroidissement
- Fonctions supplémentaires: Programme de détartrage Détection du point d'ébullition Fonction séchage

**Accessoires :**

- 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S

**Environnement et sécurité :**

- Verrou. de porte mécanique Sécurité enfants Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle Touche marche Interrupteur au contact de la porte

**Informations techniques:**

- Longueur du cordon de branch.: 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 596 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

