

N 90, built-in oven, 60 x 60 cm

B57CS22H0



COOKING PASSION SINCE 1877



Accessoires en option

Z11AB15AO : , Z11AU15AO : , Z11CG10X0 : , Z11CR10X0 : GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE , Z11GT10X3 : PLAT A FOUR EN VERRE , Z11GU20X0 : poêle en verre , Z11SZ00X0 : SeamlessCombination mounting kit , Z11SZ80X0 : KIT DESIGN PLUS 60 CM + 29 CM , Z11SZ90X0 : KIT SEAMLESS COMBINAISON® 60 CM + 45 CM , Z11TC10X0 : RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU , Z11TC16X0 : SUPPORT + 1 RAIL CONFORT FLEX , Z12CB10AO : TOLE A PATISSERIE EMAILLEE , Z12CL10AO : Couvercle pour poêle professionnelle , Z12CM10AO : Moussaka pan, enamelled , Z12CN10AO : Plat ultra profond , Z12CP10AO : PLAT A PIZZA , Z12CQ10AO : Tôle à griller , Z12TF16X0 : , Z12TF36X0 : RAIL TELESCO 3NIV N70-N90 PYROLYSABLE , Z1913X0 : PIERRE A PAIN , Z19DD10X0 : ACCESSOIRE VAPEUR , Z99RX70X0 : Câble de raccordement 3m

Équipement

Données techniques

Couleur de la façade : Inox

Pose-libre / Intégré : Encastrable

Système de nettoyage intégré : Catalyse (tous côtés)

Niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Dimensions du produit : 595 x 596 x 548 mm

Dimensions du produit emballé : 660 x 690 x 650 mm

Matériau du bandeau : Acier inox

Matériau de la porte : Verre

Poids net : 40,0 kg

Volume utile du four : 71 l

Mode de cuisson : , Chaleur de sole, Chaleur tournante éco, Circotherm®, Convection naturelle, Cuisson basse température, Décongélation, Gril chaleur tournante, Gril grande surface, Gril petite surface, Niveau de cuisson du pain, Position de fermentation, Position pizza

Nombre de lampe(s) : 1

Certificats de conformité : CE, VDE

Longueur du cordon électrique : 120 cm

Eclairage intérieur - cavité 1 : 1

Fonction Minuterie du four : Arrêt, Marche, Réveil

Accessoires inclus : 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Puissance de l'élément de grillage du four 1 : 2800 W

Puissance de l'élément de convection - four 1 : 2300 W

Classe énergétique - (2010/30/EC) : A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle

Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2 %

Puissance de raccordement : 3600 W

Intensité : 16 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Couleur de la façade : Inox

Autres couleurs disponibles : B57CS22G0

Type d'énergie : Électricité

Certificats de conformité : CE, VDE

Niche d'encastrement (in) : x x

Dimension du produit emballé : 25.98 x 25.59 x 27.16

Poids net : 88,000 lbs

Poids brut : 93,000 lbs

Longueur du cordon électrique : 120 cm

Poids net : 40,0 kg

Poids brut : 42,3 kg



4 242004 235378